

# 陕西咸阳-总磷总氮一体机

产品名称	陕西咸阳-总磷总氮一体机
公司名称	陕西朗泽环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市未央区凤城二路第五国际B座
联系电话	13720511621

## 产品详情

### 陕西咸阳-总磷总氮一体机

氮、磷元素是造成水体富营养化的主要元素，它们的增多会造成水中藻类的滋生，使水中的溶解氧含量降低，水体变黑、变臭。因此对水体总磷总氮的测量是进行水体控制和治理的首要条件。

#### 性能特点

本仪器采用国家规定的标准方法，保证两个参数的测量方法及结果的真实可靠性；

双通道独立输送，多项阀切换快捷准确；

异常报警和断电不丢失数据；

异常复位和断电后上电，仪器自动排出残留试剂，自动恢复工作状态；

具有量程自动切换功能，无需人工设定；

具有反控功能，仪器可通过远程中控控制，增加操作方便性；

采用 PLC 控制，减少了环境干扰和设备故障；

顺序注射分析法，流路简单，试剂消耗低，自动化程度高。

#### 技术参数

型号：LZ-PNspan-2008

测量方法：水质 化学需氧量的测定-快速消解分光光度法

测量准确度：40mg/L时，小于测量值的10%

< 40mg/L时，小于5mg/L

量程：0~1000/5000，其他量程可定制

消解时间：3、5、20、30、40、60、80、100或120分钟可选

测量间隔：连续、1、2、3...24小时，也可通过串口触发

零点漂移：±5mg/L

量程漂移：±10%

试剂用量：单套试剂可测量250个样

模拟量输入：1路4-20mA输入（可扩展至2路）（可实现兼容0-5V输入）

模拟量输出：1路4-20mA输出（可扩展至2路），大负载500Ω

继电器输出：4路（模拟量输入、继电器输出均可灵活配置）

通讯接口：RS485/RS232/USB接口（选配）

维护工作量：<1个小时/月

工作温度：5℃~45℃

功耗：200W(220±10%VAC 50Hz)，不考虑抽水泵