

# 5050广告防水3灯模组广告发光字灯吸塑字

产品名称	5050广告防水3灯模组广告发光字灯吸塑字
公司名称	深圳永晨照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	广告:模组 5050:模组
公司地址	深圳市龙华
联系电话	0755-2625789 13128789361

## 产品详情

5050模组相比普通食人鱼有很大特点：

- 1、5050贴片模组比普通食人鱼的模组亮度高近4倍。我们用个数值来说，三灯食人鱼白光亮度是2000-2500mcd，三灯5050贴片亮度是8000mcd。
  - 2、5050贴片模组的板材，采用的铂铅板，耐火耐寒耐高温防水。而普通食人鱼是普通pcb版。
  - 3、5050贴片模组的光衰是普通食人鱼的模组的小一半。普通食人鱼的模组15/1000，5050贴片只有7/1000。
  - 4、一平米放普通食人鱼的模组要100组，而5050贴片只需要50组！
- 二、产品规格 led类型 :3led,smd5050 外观尺寸：75\*12mm 电压:dc12v(恒压) 功率:0.36w 防水等级：ip67 发光角度:140-180° 颜色：白、暖白、红、黄、蓝、绿、七彩 三、产品用途： led模组主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以led

### 照明应用控制系统

，对文字或标识进行动态视频控制，  
在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。

### 四、售后服务：

- 1、产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。
- 2、本公司led模组产品质保两年。

### 五、安装说明与注意事项：

- 1、led模组的极性：模组的正负极与电源的正负极相对应，即：模组的正极接电源的正极，模组的负极接电源的负极。
- 2、工作电压：注意led模组的电压与电源的电压一致性，不可超过设计额定电压。
- 3、串联回路数量：每个串联回路不能超过led模组最多连接数量，不然就会引起亮度的不统一。
- 4、使用环境：不防水模组户外应用时，须做好防水措施。
- 5、安装方面：led模组一般应用在发光字的情况比较多，所以一定要确保贴在发光字内的led模组牢固可靠，必要时用螺丝固定。