

安瓿瓶折断力测试仪 安瓿折断力测试仪 安瓿瓶折断力测试

产品名称	安瓿瓶折断力测试仪 安瓿折断力测试仪 安瓿瓶折断力测试
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测量范围:0-300N（其他可定制） 测量精度:±0.5% 测量速度:1-500mm/min无极变速
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

安瓿瓶折断力测试仪 安瓿折断力测试仪 安瓿瓶折断力测试

本仪器采用高精度传感器，配合先进的控制算法，能够实现高精度的力值测量。同时，该仪器还具有体积小、重量轻、操作简便等特点，非常适合实验室、工厂等场所使用。通过该仪器，可以有效地检测安瓿瓶的强度，确保药品的安全。

济南三泉智能科技有限公司生产的安瓿瓶折断力测试仪，采用进口品牌传感器，测量精度高，稳定性好。该仪器还具有体积小、重量轻、操作简便等特点，非常适合实验室、工厂等场所使用。

技术特征

- 彩色大液晶触摸屏显示，测试过程清晰明了，操作方便
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务
- 全球进口品牌传感器系统，有效的保证了试验结果的准确性
- 配置精密滚珠丝杠，无极调速，速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
- 配备微型打印机,可打印设备完整试验信息
- 专业人性化夹具，可以任意更换适用于不同大小试样

技术参数

测量范围	0-300N（其他量程可定制）
测量精度	±0.5%
测量速度	10mm/min（1-500mm/min无极变速）
速度精度	±2%误差
位移分辨率	0.01mm
支架距离	36、60mm
机器尺寸	350mm × 400mm × 540mm (长宽高)

重量 36Kg
环境要求
环境温度 15 -50
相对湿度 不超过80%，无凝露
工作电源 220V 50Hz

参照标准
GB2637、YBB00332002-2015

产品配置
主机、微型打印机、折断力夹具、测试架

物理性能检测等。这些检测项目对于产品的性能和质量有着重要的影响。在实际应用中，需要根据产品的具体要求和检测目的，选择合适的检测方法和设备。安瓿瓶折断力测试仪是一种常用的检测工具，主要用于检测安瓿瓶的折断力。在使用过程中，需要注意以下几点：1. 选择合适的夹具和测试架，确保检测结果的准确性和可靠性。2. 严格按照操作规程进行操作，避免因操作不当导致设备损坏或检测结果不准确。3. 定期对设备进行维护和校准，确保设备的正常运行和检测精度。4. 做好检测数据的记录和分析，及时发现产品存在的问题并采取相应的改进措施。

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！
安瓿瓶折断力测试仪 安瓿折断力测试仪 安瓿瓶折断力测试