

欣彩科技户外P3LED显示屏的参数及安装方案

产品名称	欣彩科技户外P3LED显示屏的参数及安装方案
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:欣彩科技 型号:P3 功能作用:显示信息自由更换，可配合二次开发
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

户外P3的参数

参数名称		
模组组成	像素结构	
	像素间距 (mm)	
	模组分辨率 (W × H)	
	模组尺寸 (mm)	
	模组重量 (kg)	
	模组最大功耗 (W)	
箱体组成	箱体模组组成 (W × H)	
	箱体分辨率 (W × H)	
	箱体尺寸 (mm)	
	箱体面积 (m ²)	
	箱体重量 (kg)	
	箱体像素密度 (点/m ²)	
	箱体平整度 (mm)	
	维护方式	
光学参数	箱体材质	
	单点亮度校正	
	单点色度校正	
	白平衡亮度 (nits)	
	色温 (K)	
	视角 (水平/垂直 °)	
	发光点中心距偏差	
	亮度/色度均匀性	
对比度		

电气参数	zui大功耗 (W/m ²)	
	平均功耗 (W/m ²)	
	供电要求	
	安全特性	
处理性能	换帧频率 (Hz)	
	驱动方式	
	灰度级别	
	刷新率 (Hz)	
	颜色处理位数	
	视频播放能力	
使用参数	寿命典型值 (hrs)	
	工作温/湿度范围 (/RH)	
	存储温/湿度范围 (/RH)	
	适用标准	

户外P3 LED显示屏适用场所：外墙体，广告柱，学校，步行街，广场，小区，景区，商业街，加油站，公交站，高速服务区，收费站等户外公共场所。

户外P3的安装方式如下：

镶嵌式：镶装结构是在墙体上开洞，将壁体全部镶嵌在墙体内，它采用的前面维护，显示单元板采用强力磁性材料粘贴在框架结构上。

吊装式：适用于屏体面积小、重量轻，屏体的高度一般小于6米，可直接挂在承重墙上。室内承重混凝土顶可采用标准吊件，吊梁和吊杆长度视现场情况而定。

普通挂装：可直接挂在承重墙上，大面积的一般采用后维护，小屏采用前维护无须留维修空间。

旋转支架挂装：适用于重量大于100kg，屏体高度和宽度均大于1200mm的显示屏，必须安装在承重墙上，因其一般面积较大，拆装困难，所以通过屏体旋转解决维修空间。

落地式安装：落地式安装分为固定式和活动式两种形式。带滚轮的活动式安装适用于面积较小，重量较轻的显示屏。

摆臂式安装：摆臂式安装主要是为了方便屏体的背面维护和人屏体的散热。摆臂式安装需根据屏体的面积、重量等参数设计好框架的结构。摆臂可以设计成活动的，也可以设计成固定的。