

MHRS-150/45 PLUS触摸屏数显洛氏硬度计

产品名称	MHRS-150/45 PLUS触摸屏数显洛氏硬度计
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	时代光南检测:试验力：60kgf、100kgf、150 MHRS:数显液晶显示 北京:GB7407国家标准、JJG884检定规
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

产品详情

MHRS-150/45 PLUS触摸屏数显洛氏硬度计概述

硬度计是用来确定材料硬度的测试仪器，而硬度试验是判断金属材料或产品零件质量的一种手段。所谓硬度，就是材料在一定条件下抵抗另一本身不发生残余变形物体压入的能力。抵抗的能力愈大，则硬度愈高，反之则硬度愈低。 MHRS-150、45、150/45 PLUS触摸屏数显洛氏、表面洛氏、双洛氏硬度计是一款外观新颖、性能稳定的高新技术产品。直观的数字显示和微机控制，性能稳定，是集于机电一体的高新技术产品，可进行洛氏标尺硬度的测试。

功能特点

“奥龙芯”高精度步进控制系统

触摸屏界面，操作方便

HR、HB、HV转换标尺

硬度测试保持时间的选择

外置式试验力选择旋钮，操作简单

内置打印机输出测试数据及统计数据

RS-232数据输出接口串行通讯

准确、可靠、耐用

坚固的构造，刚性好

测试空间大，可放置较大的试样

标准配置齐全，可满足所有标尺的测试要求

适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定

技术参数

型号	MHRS-150 PLUS	MHRS-45 PLUS	MHRS-150/45 PLUS
洛氏初试验力	10kgf 98.07N	3kgf 29.4N	3kgf、10kgf 29.4N、98N
洛氏总试验力	60kgf、100kgf、150kgf 588.4N、980.7N、1471N	15kgf、30kgf、45kgf 147.1N、294.2N、441.3N	15kgf、30kgf、45kgf、60kgf、100kgf、150kgf 15kgf、30kgf、45kgf、60kgf、100kgf、150kgf
洛氏标尺	HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV	HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y	HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y
测试范围	HRA:20-88HRB:20-100HRC:HR15N : 70-94HR30N : 42-8 20-70HRD:40-77HRE:70-1006HR45N : 20-77HR15T : 67-920-70、HRD:40-77、HRE:70-1 HRF:60-100HRG:30-94HRH 3HR30T : 29-82HR45T : 10-7 00、HRF:60-100、HRG:30-94 :80-100HRK:40-100HRL:50- 2 115 HRM:50-115HRR:5 0-115HRP:50-115HRS:50-11 5HRV:50-115		HRA:20-88、HRB:20-100、HRC: 20-70、HRD:40-77、HRE:70-1 00、HRF:60-100、HRG:30-94 、HRH:80-100、HRK:40-100、HR L:50-115 HRM:50-115、HRR: 50-115、HR15N : 70-94、HR30N : 42-86、HR45N : 20-77、HR15T : 67-93、HR30T : 29-82、HR45T : 10-72
转换标尺	HV、HB、HR		
执行标准	GB/T230，ISO 6508，ASTM E18		
压头规格	金刚石洛氏压头 1.5875mm钢球压头		
硬度读取方式	LCD显示硬度值、洛氏标尺、总试验力、保持时间		
数据输出	内置打印机，RS232通讯接口		
加卸载方式	电机自动加卸载		
可测试件高度	170mm		
压头中心到机身距离	165mm		
试件放置	外表面放置、圆形试样直径不小于3mm		
电源	AC220V ± 5% 50-60Hz		
外型尺寸	490*165*740mm		
机器净重	约70kg		

MHRS-150/45 PLUS触摸屏数显洛氏硬度计基本配置

名称	数量	名称	数量
洛氏硬度计主机	1	保修文件	1
金刚石洛氏压头	1	1.5875钢球压头	1

电源线	1	热敏打印纸	1
洛氏硬度块	3	防尘塑料罩	1
大、中平、V型试台	3	产品使用说明书	1
产品合格证	1	保险丝0.5A	2