

ATP010安科瑞10寸触摸屏嵌入安装RS485通讯以太网接口嵌入安装

产品名称	ATP010安科瑞10寸触摸屏嵌入安装RS485通讯以太网接口嵌入安装
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	1491.00/件
规格参数	品牌:安科瑞
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

功能：

ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内，每台装置可以接收18个传感器的数据，传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口，可将采集到的温度数据上传到监控中心。

ARTM8温度巡检仪:ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制，主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度，也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对应2段报警，继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。

无线测温集中采集触摸屏:无线测温触摸屏可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内，每台装置可以接收240个传感器的数据，可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口，可将采集到的温度数据上传到监控中心。

应用范围：

适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。

订货范例：

技术要求：1面高压柜内断路器触头6点、母排3点无源无线测温

辅助电源：AC/DC 220V

显示方式：单独无线温度显示

综上所述，确定型号为：无线测温装置：ARTM-P9-300,1台;无线测温传感器：ATE300,9个

订货范例：

技术要求：10面高压柜内断路器触头6点、母排3点无线测温

无线传感器要求：电池供电、无线

显示方式：集中无线温度显示

综上所述，确定型号为:无线测温集中触摸屏：AARTM-7062HT-4(HI),1台；无线测温传感器：ATE200,90个；无线测温收发器：ATC200,10个

订货范例：

技术要求：10面高压柜内断路器触头6点、母排3点无线测温

无线传感器要求：无源无线

显示方式：集中无线温度显示

综上所述，确定型号为：无线测温集中触摸屏：ARTM-7062HT-4(HI),1台；无线测温传感器：ATE300,90个；无线测温收发器：ATC400,1个；电源模块：ARTM-KDYA-DG30-24K，1个。