

# 供应 GGD 型交流低压配电柜

产品名称	供应 GGD 型交流低压配电柜
公司名称	清畅电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市翁垟街道翁盐村沿滨路1号（注册地址）
联系电话	0577-61710906 17757789501

## 产品详情

- 一.概述 ggd型交流低压配电柜适用于发电厂,变电站,厂矿企业等电力用户的交流50hz, 额定工作电压380v, 额定工作电流至3150a的配电系统, 作为动力, 照明及配电设备的电能转换, 分配与控制之用。ggd型交流低压配电柜是根据能源部主管上级与广大电力用户及设计部门的要求, 本着安全, 经济, 合理, 可靠的。原则设计的新型低压配电柜, 产品具有分断能力高, 动热稳定性好。电气方案灵活, 组合方便, 系列性, 实用性强, 结构新颖, 防护等极高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。ggd型交流低压配电柜符合iec439<<低压成套开关设备和控制设备>>, 687251<<低压成套开关设备>>等标准。
- 二.使用条件
- 1.周围空气温度不高于+40 °c, 不低于-5 °c,24h内的平均温度不得高于+35 °c.
  - 2.户内安装使用, 使用地点的海拔高度不得超过2000m.
  - 3.周围空气相对湿度在最高温度为+4 °c时不超过50%, 在较低温度时允许有较大的相对湿度(例如+20 °c时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
  - 4.设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5 °c.
  - 5.设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方。以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。
  - 6.用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。
- 三.订货须知 用户订货时应提供如下资料:
- 1.产品的全型号(包括主电路方案号和辅助电路方案号)
  - 2.主电路系统组合顺序图
  - 3.辅助电路电气原理图
  - 4.柜内元器件清单
  - 5 .其它与产品正常使用条件不符的特殊要求。