

# 11ZJ111盖板地面变形缝图集

产品名称	11ZJ111盖板地面变形缝图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻遍或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。
- 5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。

## 地面变形缝

### 构造要

求具备一定承

载能力，并且防水性能好，

根据建筑伸缩，抗震，沉降要求选择对应的国标[建筑变形缝](#)

装置，（如金属盖板型，抗震型，单列嵌平型）需要沉降和抗震时应添加抗震弹簧。

建筑变形缝一般处于两种地方，一种是我们常见的楼面变形缝，它是在设置的过程中从一栋楼直接切下，产生的很多的地面变形缝，另一种是地面变形缝，是由于室外或是车间等地面的变形缝，也可以统称为地坪变形缝。

- 1: 建筑伸缩缝缝宽：指的是在建筑物设计建造是，为防止建筑物由伸缩，沉降，地震引起建筑自由变形缝的实际缝隙。通常宽度为10cm-30cm直接，缝隙宽度也小，选用的变形缝盖板宽度越小，建筑变形缝装置材料配件上节约用料。同时也节约了成本。
- 2;选用材料：建筑变形缝装置选用的材料可选用铝合金，镀锌铁皮。不行刚，橡胶等材质。这些材质的由于造价不同，从而导致了建筑变形缝装置等价格不同。
- 3:材质要求：这里的材质要求注意说明的是选用不锈钢材质及铝合金材质要求，通常新型建筑变形缝装置盖板材料可选用不锈钢。铝合金。根据需用的材质不同，价格也有所变化。
- 4材料厚度：变形缝材料厚度和变形缝缝宽，实用位置有关，变形缝缝宽也大，材料厚度要求也高，变形缝材料厚度和变形缝实用位置有关，地面变形缝材料小厚度为4mm。
- 5:变形缝构造做，变形缝构造做法也是决定变形缝价格的重要因素，其选用标准按照设计要求。

### 变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、高性价比的、安装后效果好的款式给你！