

PA66美国杜邦经销总代理(加纤30%)

产品名称	PA66美国杜邦经销总代理(加纤30%)
公司名称	上海(佰塑)国际贸易有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	DUPONT:杜邦品牌pa66系列 DUPONT:4 DUPONT:6
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变

供应PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤 注射成型

供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤

供应抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定

供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解 热稳定

供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击

PC 聚碳酸酯 典型应用范围:电气和商业设备（计算机元件、连接器等），器具（食品加工机、电冰箱抽屉等），交通运输行业（车辆的前后灯、仪表板等）。

注塑模工艺条件:干燥处理：PC材料具有吸湿性，加工前的干燥很重要。建议干燥条件为100C到200C，3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。熔化温度：260~340C。模具温度：70~120C。注射压力：尽可能地使用高注射压力。注射速度：对于较小的浇口使用低速注射，对其它类型的浇口使用高速注射。

