

医用注射器器身密合性负压测试仪 密合性负压测试仪 密合性负压检测仪

产品名称	医用注射器器身密合性负压测试仪 密合性负压测试仪 密合性负压检测仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	真空度:0.01- -90.00KPa (可定制) 真空精度:1级 分段试验:1-5段 (自由设定)
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广 场1号商务楼1007室 (注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

医用注射器器身密合性负压测试仪 密合性负压测试仪 密合性负压检测仪

该设备是用于检测注射器器身密合性的专用设备。其核心功能在于通过模

拟负压环境对注射器器身进行密封性检测，能够有效检测出注射器器身的漏

医用注射器器身密合性负压测试仪具有以下显著优点：

检测效率高：该设备能够自动完成注射器的密合性负压检测，无需人工干预，从而大大提高了检测效

检测精度高：采用高精度压力传感器，确保测试结果的准确性，为评估注射器的密合性能提供了可靠的

易于操作：人性化的操作界面和简洁的外观设计使得设备易于使用和维护，降低了操作难度。

实时显示与数据存储：测试结果通过触摸屏直观显示，同时还可以存储测试数据，方便后续的数据处

技术特征

- 大液晶显示测试过程曲线、PVC操作面板
- 进口品牌传感器系统，有效的保证了试验结果的准确性
- 配备微型打印机，可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
- 专业人性化夹具，可以任意更换适用于不同大小试样
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务
- 采用高速处理芯片，运行速度大大提高

技术参数

测量范围 0-400KPa

测量精度 1级
侧向力 0.25-3N
机器尺寸 310mm × 400mm × 560mm (长宽高)
重量 约26Kg
环境温度 15 -50
相对湿度 最高80%，无凝露
工作电源 220V 50Hz

参照标准
GB 15810

应用领域：

器用注融器器身密合性负压测试仪是主要成種医疗器械注射器业低單力汚粒機机构器本射器的種瀾射器射
機釋機輪機第器器身密合性负压测试仪是主要成種医疗器械注射器业低單力汚粒機机构器本射器的種瀾射器射
機釋機輪機第器器身密合性负压测试仪是主要成種医疗器械注射器业低單力汚粒機机构器本射器的種瀾射器射

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

医用注射器器身密合性负压测试仪 密合性负压测试仪 密合性负压检测仪