

# 留置针连接强度测试仪 微波消融针断裂力和连接牢固度测试仪 麻醉用针断裂力和连接牢固度测试仪

产品名称	留置针连接强度测试仪 微波消融针断裂力和连接牢固度测试仪 麻醉用针断裂力和连接牢固度测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测量范围:0-300N（可定制） 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

## 产品详情

留置针连接强度测试仪 微波消融针断裂力和连接牢固度测试仪 麻醉用针断裂力和连接牢固度测试仪  
留置针连接强度测试仪 微波消融针断裂力和连接牢固度测试仪 麻醉用针断裂力和连接牢固度测试仪  
留置针连接强度测试仪 微波消融针断裂力和连接牢固度测试仪 麻醉用针断裂力和连接牢固度测试仪

### 技术特征

- 大液晶显示测试过程、PVC操作面板
- 配置的力值测试系统，重复性更佳，多量程选择，测试更灵活
- 可进行断裂力、定力值牢固度、定形变牢固度等多个测试项目
- 配置精密滚珠丝杠，无极调速，速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
- 配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
- 专业人性化夹具，可以任意更换适用于不同大小试样
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务
- 采用高速处理芯片，运行速度大大提高

### 技术参数

测量范围	0-300N（其他量程可定制）
测量精度	±1%
力值分辨率	0.001N
测量速度	1-500mm/min无极变速

速度精度 ± 2%误差  
 位移分辨率 mm  
 机器尺寸 310mm × 400mm × 800mm (长宽高)  
 重量 28Kg  
 环境温度 15 -50  
 相对湿度 最高80%，无凝露  
 工作电源 220V 50Hz  
 参照标准

YY0303、GB 15814、GB 9331.1、YY0488.1、YY0488.3、YY0339等医疗器械标准、YY0030、YY 0489

应用领域：

留置针连接强度测试仪主要应用于医疗行业，用于测试留置针、导管、输液器等医疗器械的连接强度和连接牢固度。通过使用该设备，可以

有效提高医疗器械的安全性和可靠性，降低医疗事故发生的风险。该设备广泛应用于医疗器械研发、生产和质量控制等领域。

留置针连接强度测试仪主要用于测试留置针、导管、输液器等医疗器械的连接强度和连接牢固度。通过使用该设备，可以有效提高医疗器械的安全性和可靠性，降低医疗事故发生的风险。

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

留置针连接强度测试仪 微波消融针断裂力和连接牢固度测试仪 麻醉用针断裂力和连接牢固度测试仪