

RYVP3-P 2*22AWG+22AWG 天联牌屏蔽双绞线

产品名称	RYVP3-P 2*22AWG+22AWG 天联牌屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:RYVP3-P 2*22AWG+22AW 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RYVP3-P 2*22AWG+22AWG 天联牌屏蔽双绞线

通信线:从机组启动柜到油泵接线箱，选用屏蔽线4芯1条和1条1对半屏蔽双绞3芯通讯电缆

485铠装屏蔽双绞线ASTP-120 -1*2*1.0mm²产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带高标准屏蔽率 镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有单独TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件规范。

9842型通讯电缆，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。

S485现场总线特性阻抗120欧姆，导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体高标准屏蔽，附加单独多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，外护套颜色可选。RS485现场总线适用于EIA RS-232/422通讯网络，是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。485铠装屏蔽双绞线ASTP-120 -1*2*1.0mm²产品描述：特性阻抗120欧姆，导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体高标准屏蔽，附加单独多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件。