

减压阀 SL5800减压阀 井泽贸易

产品名称	减压阀 SL5800减压阀 井泽贸易
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

PCWA型，连续型托盘清洗机，SHOWA正和减压阀

PCWA型，连续型托盘清洗机，SHOWA正和SL5800减压阀

产品特点：

采用离心脱水规格，处理速度为230张/小时。

使用夹具型离心技术，支持所有尺寸的托盘。

机型PCWA型主机尺寸16~24m处理能力60~230张/小时被洗物尺寸范围W1,000~1,200×L900~1,200×H115~160mm 1主机尺寸6,000~15,000kg电容30~50kW 仅在L900mm时需加附件。

仅使用干燥风箱进行干燥(无离心脱水模式)时，处理速度为300张/小时。

气瓶架500-1-S减压阀TOYOKOKAGAKU东横化学

气瓶架

500-1-S，减压阀，500-4-S，500-6-S，1500-1-S，1500-2-S，SL5800减压阀，1500-4-S，1500-5-S，1500-6-S，7000-1-S，7000-3-S，7000-4-S，7000-6-S，SUS1500-1-S，SUS1500-2-S，SUS1500-4-S，SUS1500-5-S，SUS7000-1-S，SUS7000-3-S

外部金属密封结构。

气缸架用于防止跌落和事故的钢瓶支架以及钢瓶的存放。是一种更新刚刚站起来的形象的风格。部分机型标配钢瓶固定链条和地脚螺栓固定孔，钢瓶可安全存放。

气缸支架特征：

由于上部为前开门式，减少了收纳气缸时抬起气缸的负担，收纳也很容易。

底板有4个固定孔，用于锚固。

带蝶形螺栓。带缓冲橡胶。

FRW-250，小型高压清洗机，SHOWA正和减压阀

产品特点：

在小型高压清洗机领域属业内水准。

还提供离心脱水型清洗机，AP1600减压阀，其节气效果和减噪音效果优异。机型FRW-250FRW-350FRW-500主机尺寸W600×L2，500×H2，000mmW800×L3，000×H2，000mmW900×L3，500×H2，000mm被洗物尺寸 250×100Hmm 350×H250mm 500×H300mm主机尺寸400kg500kg700kg电容13kW13kW16kW加热器电容10kW10kW10kW槽容积90L90L120L泵效率6.5MPa×10L/min6.5MPa×13L/min6.5MPa×33L/min各机型清洗压不同，其范围为：0.3MPa~20MPa。

FRW-350S，中型高压清洗机，SHOWA正和

特点：

梭型清洗机的标准机。工作台尺寸范围为 350~800，有标准设定。

依靠工作台定位功能(可选)，配备输送器。

适合设置于生产线上。

各机型清洗压不同，其范围为：0.3MPa~20MPa。机型FRW-350SFRW-500SFRW-800S主机尺寸W1，100×L2，500×H2，500mmW1，300×L3，000×H2，500mmW1，600×L3，500×H2，500mm被洗物尺寸 350×H250mm 500×H300mm 800×H350mm主机尺寸700kg800kg1，000kg电容13kW15.5kW15.5kW加热器电容10kW10kW10kW槽容积90L120L150L泵效率6.5MPa×13L/min6.5MPa×33L/min6.5MPa×33L/min

减压阀-SL5800减压阀-井泽贸易(优选商家)由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，井泽贸易一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王小姐。