

AP1600减压阀 井泽贸易 减压阀

产品名称	AP1600减压阀 井泽贸易 减压阀
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

井泽代理?FS-1300，大型零部件清洗机减压阀SL5400

FS-1300，减压阀SL5400，大型零部件清洗机，SHOWA正和

产品特点：

耐负荷能力达1，500kg的大型清洗机。

即使是这个级别，机罩依然是不锈钢制的。

被洗物组件高度可达1，500mm。机型VFS-1300VFS-1800VFS-2000主机尺寸W3，AZ10PA减压阀，500×L2，200×H3，500mmW5，000×L2，200×H2，500mmW6，500×L2，900×H3，700mm被洗物尺寸 1，300×H650mm 1，800×H650mm 2，000×H1，500mm主机尺寸3，000kg4，000kg5，AP1600减压阀，000kg电容40kW42kW52kW加热器电容30kW30kW40kW槽容积800L800L800L泵效率0.3MPa×300L/min0.3MPa×400L/min0.3MPa×400L/min各机型清洗压不同，其范围为：0.3MPa~20MPa。

MGR-400，传送式清洗，SHOWA正和

产品特点：

直通式清洗机的标准机。

上侧的清洗/鼓风喷嘴均以摆动型喷嘴为标准配置。

搬运宽度高达1，000mm，可进行标准化输送。

适合于压制零部件和制动关联零部件及筐式输送。机型MGR-400主机尺寸W1，500×L2，500×H2，500mm被洗物尺寸W400×L600×H250mm主机尺寸1，200kg电容25kW加热器电容20kW槽容积250L泵效率0.3

MPa × 150L / min

TOYOKOKAGAKU东横化学减压阀泄漏传感器RS-1000C

液体型传感器ES-5000CM，减压阀，ES-5000CS，ES-5000F-5M(-0500)，ES-5000F-10M(-0500)

液体检测传感器TK010N2，TK010N2-S1，TK015N2

液体型传感器特征：

不同类型的液体可以通过每种液体折射率的差异来区分！可以根据待检测液体任意设定两个阈值来区分。

与光纤兼容性液体！通过使用光纤，可用于有危险的场所，可用于油、液体等有引燃危险的场所。

易于恢复/维护！只需擦去检测部分上的液体，即可轻松进行修复。安装后无需定期维护。

由于体积小，可以安装在任何地方！由于控制单元和检测单元的紧凑设计，它可以安装在管道和排水沟等各种地方。

CFW-107，传送式清洗机，SHOWA正和减压阀

产品特点：

如增设干燥机，则可形成清洗干燥一条龙的流水线。

速度可达600套/小时。

采用独有的大流量喷淋方式。机型CFW-107CFW-207CFW-307主机尺寸W1，560 × L3，100 × H1，550mm
W1，560 × L4，500 × H1，550mmW1，560 × L5，900 × H1，550mm处理能力40 ~ 800周转箱/小时800 ~ 1500
0周转箱/小时1200 ~ 2000周转箱/小时传送速度4 ~ 8m/min8 ~ 15m/min12 ~ 20m/min被洗物尺寸W500 × L700
× H300mmW500 × L700 × H300mmW500 × L700 × H300mm主机尺寸700kg1000kg1300kg蒸汽消耗量 1140kg
/h180kg/h220kg/h电容6kW12kW16kW可按顾客需求照单制造清洗机。

1.使用蒸汽加热时

AP1600减压阀-井泽贸易(在线咨询)-减压阀由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！