

西门子河北省代理商 PLC模块西门子变频器伺服电

产品名称	西门子河北省代理商 PLC模块西门子变频器伺服电
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子变频器:西门子触摸屏 西门子伺服电机:西门子PLC 西门子直流调速器:西门子电缆
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房
联系电话	18475208684 18475208684

产品详情

请确认你使用的屏是精智(Comfort)系列屏。可以检查屏背面的标牌，通过型号和订货号确认。

常见的精智(Comfort)屏订货号前几个字母都是6AV2124-XXXXX-XXXX

使用西门子的正版电缆PC Adapter还有CP卡（例如CP5611，CP5711）等，都可以通过Profibus方式给精智(Comfort)屏屏做下载。

在这里我们用CP5711(订货号：6GK1571-1AA00)为例，告诉大家Profibus方式下载该怎

么做。CP5611通过MPI电缆(订货号：6ES7
901-0BF00-0AA0)或者Profibus电缆+DP总线连接器，接到屏下面的9针口上。

屏上电后，进入 Windows CE 操作系统，将自动显示Start
Center。单击“Settings”按钮打开设置界面。

在“Settings”中双击“Transfer”打开“Transfer Settings”对话框。

在“General”选项卡中进行传送设置：

选中“Automatic”。

选择“PROFIBUS”。

单击“Properties”按钮进行参数设置。

参数设置：

地址，输入操作屏地址为1。

传输率，输入操作屏波特率为 1.5 Mbits\s。

最高站地址，设置为31。

配置文为 DP。

单击“OK”确认设置。

参数设置完成后关闭设置界面，单击最初“Start Center”界面中的“Transfer”按钮，将屏切换为传输模式，屏上面会显示“Connecting to host...”这段英文，屏上的设置就完成了。