

# EPS应急电源DW-S-37KW37KW地下车库照明/电梯/水泵/风机

产品名称	EPS应急电源DW-S-37KW37KW地下车库照明/电梯/水泵/风机
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	适用范围:医院，商场、学校、广场 类型:照明/动力混合型 输出电压:380V/220V
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

### 产品概述:

1、产品用途:DW-D(S)EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物必备的消防设施。

2、安装方式:落地式、壁挂式、嵌式三种类型。

3、备用时间:90分钟，国标型(可按设计要求配置备用时间)。规格范围:0.5KW-500KW

单相输入(220V):DW-D-0.5KW~22KW

三相输入(380V):DW-S-2.2KW~500KW

注:新国家标准GB17945-2010标准规定为备用时间90分钟。主要参数:

1、应急供电—当市电中断或电压超出规定范围时自动提供220V/50HZ正弦波交流或直流应急供电，保证后接消防灯具和其他重要负载的正常工作。

2、高性能—采用SPWM高频逆变技术，供电质量高，适应各种负载。

3、高可靠—采用技术和冗余设计,有CPU控制,并选用元器件精心制造，性能稳定，可靠性高4、保护完善—具有的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能,抗误用能力强。5、界面友好—LCD显示工作状态、市电电压、输出电压，电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了;并且有声光故障报警、指示故障和故障消声等功能。

6、操作简单—自动化程度高，操作方便

7、充电能力强—机内装有自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳定，并可外接电池延长供电时间，

8、结构简洁—机内功能部件采用模块化设计，结构简洁，维护方便。9、智能电池管理—选用免维护电池和智能电池监测管理系统，加强电池监测，延长电池寿命和利用率，