

# 新产品批发价销售YTF-400型液压轨缝调整器

产品名称	新产品批发价销售YTF-400型液压轨缝调整器
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	75.00/台
规格参数	品牌:HM 型号:YTF-400
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

## 产品详情

### 最新产品批发价销售ytf-400型液压轨缝调整器

ytf-250型液压轨缝调整器，液压轨缝调整器，轨缝调整器，ytf-250轨缝调整器 铁路钢轨接头的间隙（即轨缝）由于受气候变化及行车等因素影响，其大小经常发生变化。为使轨缝恢复到要求尺寸，必须串动钢轨。使用带有安全装置的400型轨调能满足50kg/m.60kg/m.75kg/m钢轨的串轨任务。

ytf-400型轨缝调整器参数 额定推力：400kn 工作行程：140mm 工作缸额定压力：52mpa

空载效率：2.2mm/一次往复 工作缸数及内径：2x 70mm 柱塞泵数及内径：4x 16mm

工作缸总容积：1115.8立方厘米 工作缸总容积：920 x 320 x 370 调整铁路钢轨接头间隙。由于受气候变化及行车等因素影响，钢轨其间隙经常发生变化。为保证行车安全，工务部门对钢轨接头间隙都有一定要求，为此必须串动钢轨。ytf-400型轨缝调整器推力大，使用它可以对50kg/m、60kg/m、75kg/m、的钢轨完成串轨任务。使用轨缝调整器的时候，手要握拨杆横梁将轨缝调整器置于单根铁轨顶面上，抬起拨杆，拨动楔铁外移，走行轮随同杠杆下降压在钢轨顶面上，轨缝调整器被撑起，这样就可使轨缝调整器沿钢轨行走，运送到需要串轨处。串轨工作时，压下拨杆，拨动楔铁沿铁槽向内移动，楔铁牙面间距逐渐缩小，安装在走行机构上的杠杆及走行轮，随联动机构上抬，机体下降，夹具体下槽顶面落在钢轨顶面上，旋紧回油控制阀（右旋）摇动操纵杆，柱塞泵作往复运动将液压油由油箱吸入柱塞泵，通过阀座压入工作缸内，工作缸内活塞即可伸出，当活塞伸出到20-40毫米后，再压紧后楔铁座上的拨杆，使楔铁夹紧在钢轨两侧面上，然后继续压泵，钢轨接头的缝隙便可逐渐加大，轨缝达到要求尺寸后，停止压泵，左旋

回油控制阀半周，由于复位弹簧的作用下活塞杆即可复位。抬起拨杆，放松楔铁，串轨工作即可完毕。

联系人：谢经理 手机：15854759829 qq：1826599758