

美标O型圈AS568

产品名称	美标O型圈AS568
公司名称	宁波沃德环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无 型号:日标
公司地址	宁波市慈溪市长河镇工业园区
联系电话	13208083078

产品详情

氟橡胶密封件，用于发动机的密封时，可在200 ~250 下长期工作，在300并下短期工作，其工作寿命可与发动机返修寿命相同，达1000~5000飞行小时（时间5~10年）；用于化学工业时，可密封无机酸（如140 下的67%的硫酸、70 的浓盐酸，并 下30%的硝酸），有机溶剂（如氯代烃、苯、高芳烃汽油）及其它有机物（如丁二烯、苯乙烯、丙烯、苯酚、275 下的脂肪酸等）；用于深井采油时，可承受14 9 和420个大气压的苛刻工作条件；用于过热蒸汽密封件时，可在160~170 的蒸汽介质中长期工作。在单晶硅的生产中，常用氟橡胶密封件以密封高温（300 ）下的特殊介质—三氯氢硅、四氯化硅、砷化镓、三氯化磷、三氯乙烯以及120 的盐酸等。

在高真空应用方面，当飞行高度在200~300km时，气压为 133×10^{-6} pa（10-6mmhg），氯丁橡胶，丁橡胶、丁基橡胶均可应用；当飞行高度超过643km时，气压将下降为 133×10^{-7} pa（10-7mmhg）以下，在这种高真空中只有氟橡胶能够应用。一般在高真空或超高真空装置系统使用前，需经过高温烘烤处理，26型、246型氟橡胶能承受200 ~250 高温老化，因此成为高真空设备及宇宙飞行器中最主要的橡胶材料。用氟橡胶制造的胶管适用于耐高温、耐油及耐特种介质场合，如用作飞机燃料油、液压油、合成双酯类油、高温热空气、热无机及其它特种介质（如氯化烃及其它氯化物）的输送、导引等。用氟橡胶制成的电线电缆屈挠性好，密封圈且有良好的绝缘性。氟橡胶制作的玻璃纤维胶布，能耐300 的高温 and 耐化学腐蚀。芳纶布涂氟胶后，可以制作石油化工厂耐高温、耐酸硷类储罐间的连接伸缩管（两端可有金属法兰连接），可承受高压、高温和介质腐蚀，并对两罐的变形伸缩起缓冲减震连接作用。尼龙布涂氟胶后制成的胶布密封袋，作为炼油厂的内浮顶贮罐用软密封件，起到密封、减少油液面的挥发损失等作用。

联系人：李生

qq：705101704

电话：15058484967

传真：0574-56877979

密封圈 www.oringbox.com

email: bruce@nbroringkit.com