

矿用防水闸门

产品名称	矿用防水闸门
公司名称	山东圣煤矿山机械设备有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	品牌:圣煤矿机 型号:MFS 材质:钢板
公司地址	山东济宁市
联系电话	0537-3879056 15853766191

产品详情

感觉说：一辈子怎能只有一种人生模式？

理智说：全路况模式自选，见招拆招。

感觉说：再爬一段上坡路看看。

理智说：坡度44.5，迎刃而解。

感觉说：带着最爱的人仗剑走天涯更好。

理智说：无所畏惧，放心逍遥。

感觉说：人生短暂，就要活彻底。

理智说：像jeep一样，73年把一件事做彻底。

防水闸门是用于水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井中，在井底车场周围及其它需要防水的巷道中，以防水的突然浸入。

防水闸门平时为开启状态，为改善门枢受力状况、门扇悬臂端应用混凝土墩托住

防水闸门的用途：

山东圣煤矿机生产的防水闸门主要是用于煤矿井下，所以也叫矿用风水闸门。

矿用防水闸门用于水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井中,井底车场周围及其他需要防水的巷道中,以防水的突然浸入。

平板防水闸门适用于静水压力 $1 \times 10^6 \text{pa}$ 及 $1.6 \times 10^6 \text{pa}$ 的单轨断面巷道。

防水闸门的制造工艺流程：

矿用防水闸门主要有防水闸门扇,门框,拉紧装置和门枢等部件。

1,门扇由壳板,井字肋板和圈梁等组成,壳板采用超密宽钢板垫压工艺,壳板与肋板为等量级度,门扇与门枢之间采用甲万形橡胶条封。

2,门框为工字形钢板组合焊接件,除圈梁外,其余均埋入墙体,门框底板面上在施工时应焊有装配用拉筋,以使与洞室钢筋联成一体。

3,拉紧装置为楔形板紧固方式,楔形板紧固行程为20.5 mm。

4,门框采用滚动轴承,门扇关合后可沿水压力方向移动7mm达到密封效果。

下面来介绍一下山东圣煤矿机矿用防水闸门的几种规格：

序号	型号规格	图号	重量kg
10	mfs-1.7x2.3	b79-371.1-00	260516
6	mfs-1.7x2.3	b79-371.2-00	359

我厂专业生产供应防水密闭门，抗冲击波密闭门，防火栅栏门，风井防爆门，避难硐室防爆门，无压风门，防突风门，防水闸门质量可靠，证件齐全，期待您的来电。

销售热线：158-5376-6191 联系人：王经理

qq：2782180936 公司电话：0537-3879056

公司传真：0537-3879062

山东圣煤矿山机械有限公司竭诚欢迎您的来电！