

西门子0P177BPN/DP彩色触摸屏

产品名称	西门子0P177BPN/DP彩色触摸屏
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	西门子模块代理商:西门子授权代理商 西门子一级代理:西门子触摸屏 西门子代理商:西门子代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

PLC及模块：S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200，S7-1500，ET-200系列变频器：MM420、MM430、MM440、6SE70、6RA70、V20，V60，V90系列触摸屏：OP27、OP37、OP270、OP370，TD200，TD400C，K-TP OP177 TP177,MP277，MP377,等系列数控：6SN、1FT、6FC、6FX，1FK等系列

主要优势：

逻辑控制模块：LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL SITOP直流电源：24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。数控伺服停产备件：（6FC，6SN全系列）全数字直流调速装置：6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS数控伺服 SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120 及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售SIEMENS S7系列 S7-400（优势产品,库存量大） S7-300（优势产品,库存量大） S7-200（优势产品，库存量大） SIEMENS 其他产品 PLC周边产品（编程电缆，前连接器，导轨）PLC编程规格：德国Siemens原产出品；凡所购公司产品，均按原厂质保一年。

大量现货 欢迎询价

本着“以人为本、科技先导、顾客满意、改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品、工程配套和集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制、传动技术应用、伺服控制、控备品备件、人机界面及网络/应用为公司的技术特长，几年来，合肥脉利盛在与德国SIEMENS公司自动化与驱动部门的*紧作中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控制的解决方案。

《销售态度》：保证、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至各地含税（16%）含运费！

《产品》：原装，*！均可质保一年，假一罚十！ 《产品优势》：专业销售 薄销
信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到!

信誉，客户*是公司成立之初所确立的宗旨，在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的承诺

《销售态度》：保证、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至各地含税（16%）含运费！

《产品》：原装*，*！均可质保一年，假一罚十！

《产品优势》：专业销售 薄销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到

并提供详细的技术资料。

产品销售23个省、5个自治区、各大地区

SIEMENS 可编程控制器

哪里有卖 要多少钱 哪里有 哪里能买到 要在哪里买 在哪里有卖的 价格，参数，型号，哪家便宜，比较便宜，哪里有，销售，订货号，多少钱？哪家价格好？
厂家，优点，包装，用途，售后服务!哪里有卖 代理商 总代理商

作为可扩展的驱动，sinamics dc

系列调速器在应对基本应用和要求苛刻的应用方面都出色该直流调速器系列配备了的调速器控制装置（cud）。也可组合使用 cud 和 cud，以处理在计算性能和接口数量方面要求更高的应用。sinamics dc

系列直流调速器将开环控制、闭环控制以及功率单元集成在了一台设备上，并以其紧凑的结构、节省空间的设计而与众不同。可使用 aop30 操作员面板和 bop20 基本操作员面板进行调试和就地操作 cud 的接口以及数字量 i/o 点数可以使用附加模块扩展，如 tm15、tm31 和 tm 150 终端模块。西门子直流调速器代理商-上海卖晟自动化有限公司是西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成，销售各维修。致力于为您提供在工业、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及、工程项目执行及、主要控制领域，以及专业的售后服务、培训等。

西门子直流调速报故障 F031, F005, F068, F052, F042, F005, F068, F004, FO11 等各种故障维修

西

门子 6RA28 维修，西门子 6RA70 跳闸维修，西门子 6RA24 维修，专业西门子 6RA70 快速维修启动电源跳闸维修，励磁故障维修，无显示维修，无输出维修，故障代码

F001, F004, F005, F018, F030, F031, F038, F040, F042, F050, F052, F062, F067, F068 等维修质量高，价格合理，可负载。

西门子直流调速器快速 6RA7031 维修中心，专业精修 6RA7031 西门子直流调速器，西门子 6RA70 全系列直流专业维修，6RA7031 维修，直流电源板维修，CUD1 直流主板维修，直流励磁板维修，大量齐全配件，模拟负载，。直流故障常见，速度不稳，

不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧，无显示，西门子 6RA7031 直流调速器

：结构及工作 SIMOREG 6RA70 系列整流装置为三相交流电源直接供电的全数字控制装置，其结构紧凑，用于可调速直流电机电枢和励磁供电，装置额定电流范围为 15 至 2000A，

并可通过并联 SIMOREG 整流装置进行扩展。根据不同的应用，可选择单象限或四象限工作的装置，装置本身带有参数设定单元，不需要其它的任何阻力。设备即可完成参数的设定。所有的控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现。可选择给定值和反馈值为数字量或模拟量。SIMOREG 6RA70 系列整流装置特点为体积小，结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱，箱内装入调节板，电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务简单、易行。外部连接的开关量输入 / 输出，模拟量输入、输出，脉冲发生器等，通过插接端子排实现。装置存放闪

(Flash) - EPPOM，使用基本装置的串行接口通过写入可以方便地更换。功率部分：电枢和励磁回路。

电枢回路为三相桥式电路： 1.

单象限工作装置的功率部分电路为三相全控桥 B6C。 2.

四象限工作装置的功率部分为两个三相全控桥 (B6) A (B6) C。励磁回路采用单相半控桥 B2HZ，额定电流 15 - 800A 的装置 (交流输入电压 400V 时，电流至 1200A)，电枢和励磁回路的功率部分为电绝缘晶闸管模块，所以其散热器不带电。更大电流或输入电压高的装置，电枢回路的功率部分为平板式晶闸管。这时散热器是带电的。功率部分的所有接线端子都在前面。冷却额定电流

$\leq 125A$ 的装置为自然风冷，额定电流 $\geq 210A$ 的装置为风冷 (风机) 串行接口下列串行接口可供使用：

1. PMU X300 插头是一个串行接口，此接口按 RS232 或 RS485 执

行 USS 一协议，可用于连接选件操作面板 OPIs 或通过 PC 调试 OVIS。 2.

在主电子子上的串行接口，RS485 双芯线或 4 芯线用于 USS- 通信协议或装置对装置连接 3.

在端子扩充板选件端子上的串行接口，RS485 双芯线或 4 芯线，用于 USS-

通信协议或装置对装置连接。 4. 通过附加卡 (选件) 的 PROFIBUS DP。 5.

经附加卡 (选件) SIMOLINK 与光纤电缆连接。

西门子直流调速器总代理

除了 DB 指针之外，ANY 指针还包含数据类型和重复系数，这使得它可以指向一个数据区。

ANY 指针有两个有效的版本：具有数据类型的变量和具有参数类型的变量。如果需要指向一个具有数据类型的变量，ANY 指针包含了 DB 指针、类型和重复系数。如果需要指向一个具有参数类型的变量，除了数据类型之外，则它仅包含一个数字而不是 DB 指针。对于定时器或计数器功能，字节 (n+6) 中重复包含了数据类型，字节 (n+7) 包含了 B#16#00。对于其他情况，这两个字节包含的值为 W#16#0000。

ANY指针的个字节包含了语法ID，在STEP 7中，通常为10H。类型定义了ANY指针所指变量的数据类型。基本数据类型的变量、DT和STRING接收图1中给出的数据类型，数量为1。

如果将数据类型为ARRAY或STRUCT的变量应用到ANY参数，编辑器生成一个指向数组或结构的ANY指针。这个ANY指针包含了数据类型和数量，其中类型为占用一个字节(02H)的标识符，数量为由字节数确定的变量长度。

在这里，单个数组组件或结构组件的数据类型是无关紧要的。ANY指针指向WORD数组，其长度为字节数的两倍。例外：指向由数据类型为CHAR的组件组成的数组的指针，可以应用到CHAR类型(03H)。

如果要指向一个变量或地址区，就可以在参数类型为ANY的块参数中应用ANY指针（不适用于SCL）。

西门子PROFINET电缆介绍

4 芯 FastConnect 安装电缆采用安装迅速的特殊设计，可实现结构化 Fast Ethernet 布线

使用 FC 剥线工具剥线方便；一次就可剥去电缆外包层和编织的屏蔽层

使用绝缘刺破法，通过快速连接进行连接

性能超越 ISO/IEC 11801 和 EN 50173 电缆 5 类布线。(Cat5e)

PROFINET-兼容

UL 认证

不同的应用，有不同的版本（例如：例如，拖曳、食品、船舶、铁路）。

双层屏蔽，抗性能好

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度

西门子PROFINET电缆说明

使用快速连接电缆 2 x 2，可快速、简便地连接到工业以太网 FC RJ45 引出插座（10/100 Mbit/s），工业以太网 FC RJ45 接头 180/90 或IE FC RJ45 插头 2x2上，节省时间。

特殊总线电缆可实现各种应用

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗功能。

不含硅树脂，可用于汽车工业（例如喷漆生产线）。

3.1开关量的逻辑控制