

铜芯绝缘护套软电线 RVV0.3/0.5 2*2.5

产品名称	铜芯绝缘护套软电线 RVV0.3/0.5 2*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.87/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

电线是指内部会布置铜芯线，且外皮和护套都会使用聚氯乙烯材料，是guojibiaozhun的铜芯聚氯乙烯绝缘软电线。字母b表示的意思是布电线，第一个v表示的是绝缘材料是聚氯乙烯，第二个v表示的是护套材料是聚氯乙烯，r表示的意思是软的意思，全称是铜芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套布电软电缆。

bvvr电线的工作特性：

额定电压：450/750；

执行标准：JB8734-1998；

工作温度：工作时温度不能超过70，电线的敷设温度应不能低于0；

允许弯曲半径：电线外径（D）小于25mm者不小于4D；电线外径（D）为25mm及以上者应不小于6（D）；

颜色：红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等；

产品结构：导体+绝缘；

产品认证：ccc。

bvvr电线的特点及适用范围：

bvvr电线本身不仅具有良好的耐油性和防潮性，而且还具有较强的抗酸碱性和防霉等特性，电线在穿线管、线槽时也会更加方便，快捷，降低工作强度的同时大大提高了工作效率。

所以，适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明、固定布线可用于室内明敷、穿管等场合，再加由于bvvr电线是软结构的原因，所以使用范围也多在软环境下。

煤矿用阻燃漏泄同轴电缆是一种优良的同轴电缆，其外屏比层采用纵向平行缠绕的形式，绝缘材料采用物理发泡聚乙烯的细密封闭微泡结构，其特