

踏步板防滑条装置做法

产品名称	踏步板防滑条装置做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯安上防滑条不仅可以避免我们上下楼的会滑到，还能起到保护楼梯踏步阳角的作用，常见的楼梯防滑条的材质有水泥铁屑，金刚砂，金属条，马赛克以及防滑条缸砖等，防滑条应该突出楼梯踏步面一点，但是又不可以太高，大概2-3厘米就可以了。

为了避免上下楼梯时会产生错觉，楼梯上每一个踏步上的防滑条的高度好保持一致，长度也一样，如果一定要改变的话，应该控制在几厘米以内，好不要超过2-3厘米。

楼梯踏步的防滑条长度一般按楼梯踏步两端之间的距离减300mm，以延长米计算。楼梯防滑条常规是拉通，比如踏步长度1米，那么防滑条也是1米，除非踏步两边有其他的颜色。

一般人家楼梯踏步两边分别是大概15~20公分不同颜色的走边地砖，中间是踏步，在踏步的沿口边向内3~5公分的位置安装防滑条，一般安装两条就够了，两条防滑条之间好间隔3~5公分，这样看起来比较协调。

楼梯防滑条一般分为3种，一种是包角的，就是我们常见的L型的，这样可以保护到楼梯的侧面。还有一

种是I型的，这种防滑条是用螺丝固定的，安装的位置一般直接抵住踏步边。第三种防滑条就是防滑嵌条，在楼梯踏步上开两条缝，然后直接嵌进去就可以了。

楼梯防滑条尺寸标准如下：

1、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的台阶1与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，以不超过2厘米~3厘米为宜。

2、楼梯踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，低不低于1.8米。否则会产生压迫感

3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。

4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。

5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。