

L型耐磨金属防滑条

产品名称	L型耐磨金属防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和包角止滑条背面涂上wanneng胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,即可。

或者在铝合金底座上打孔,用螺丝将铝合金防滑条固定在楼梯面上,再表面插上胶条即可。

注:大理石,瓷砖等不容易打孔的材质上推荐使用胶固定,其余材质建议使用[自攻螺丝](#)和膨胀管固定。

楼梯防滑条尺寸标准如下:

1、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的台阶1与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,以不超过2厘米~3厘米为宜。

2、楼梯踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,低不低于1.8米。否则会产生压迫感

3、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。

4、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。

5、阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可

能需要设置楼梯休息平台。

6、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米;两侧有墙时，净宽不小于90厘米

7、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、[防滑垫](#)、防滑凹槽等。