

铝合金L型防滑条止滑条

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 铝合金L型防滑条止滑条 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 8.00/米 |
| 规格参数 | 厂家:防滑条厂家 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

楼梯防滑条种类：一种是I型（不包角），另外一种L型（包角的）这两种都是属于比较容易安装的，可以用胶安装或者用螺丝固定都可以，安装位置一般一边直接抵住踏步边，防滑条宽度为4-6公分不等。第三种是防滑嵌条，这种需要开两条2mm左右的缝，然后直接嵌进去就可以了。

铝合金楼梯压条安装步骤

安装之前应先准备好所需的设备，所需工具：手枪钻、冲击钻螺丝刀，所需配件：螺丝、胶塞、胶锤
步：按实际楼梯长度裁好压条，修平。

第二步：用手枪钻在每根压条上均匀打4—5个孔 第三步：把压条压在所做的那个楼梯台阶上，顺着已钻过的孔，用冲击钻直接钻入楼梯的地面上，切记要将压条用力靠近梯面后才可打孔，不能有空隙。

第四步：挪开压条，在地面打孔的孔内钉入胶塞，并将每个台阶清扫干净。

第五步：在压条背面均匀涂上玻璃胶 第六步：再将压条放好位置，用螺丝刀将螺丝顺着压条到地面，栓紧。螺丝要分步、分个栓，逐个栓直至栓紧。

第七步：用焊枪将压条上彩色胶条中间稍烤一下待发软，上下卷曲插入压条上那嵌条里，用手稍微压平，即可。