铝合金L型防滑条止滑条

| 产品名称 | 铝合金L型防滑条止滑条 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 8.00/米 |
| 规格参数 | 厂家:防滑条厂家 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

楼梯防滑条种类:一种是I型(不包角),另外一种是L型(包角的)这两种都是属于比较容易安装的,可以用胶安装或者用螺丝固定都可以,安装位置一般一边直接抵住踏步边,防滑条宽度为4-6公分不等。 第三种是防滑嵌条,这种需要开两条2mm左右的缝,然后直接嵌进去就可以了。

铝合金楼梯压条安装步骤

安装之前应先准备好所需的设备,所需工具:手枪钻、冲击钻螺丝刀,所需配件:螺丝、胶塞、胶锤 步:按实际楼梯长度裁好压条,修平。

第二步:用手枪钻在每根压条上均匀打4一5个孔 第三步:把压条压在做的那个楼梯台阶上,顺着已钻过的孔,用冲击钻直接钻入楼梯的地面上,切记要将压条用力靠近梯面后才可打孔,不能有空隙。

第四步:挪开压条,在地面打孔的孔内钉入胶塞,并将每个台阶清扫干净。

第五步:在压条背面均匀涂上玻璃胶 第六步:再将压条放好位置,用螺丝刀将螺丝顺着压条到地面 ,栓紧。螺丝要分步、分个栓,逐个栓直至栓紧。

第七步:用焊枪将压条上彩色胶条中间稍烤一下待发软,上下卷曲插入压条上那嵌条里,用手稍微压 平,即可。