

# PZ673H-16C气动插板阀DN350

产品名称	PZ673H-16C气动插板阀DN350
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-16C 口径:DN200、DN350 连接形式:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H-16C气动插板阀DN350 DN200、DN350 PZ673Y、X-16C产品型号：PZ673H-10C，PZ673F-10C，PZ673W-10P，PZ673W-10RPZ673H-16C气动插板阀DN350产品概述该气动刀形闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673H-16C气动插板阀DN350驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀形闸阀外形：明杆，暗杆两种刀形闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀形闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ673H-16C气动插板阀DN350标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ673H-16C气动插板阀DN350性能参数：

公称压力 PN  
壳体试验 1.5 Mpa  
密封试验 1.1 Mpa  
工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425  
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ673H-16C气动插板阀DN350零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢  
阀板 不锈钢  
阀杆 不锈钢  
密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673H-16C气动插板阀DN350连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	285
	65	46	180	145	120	298
	80	46	195	160	135	315
	100	52	215	180	155	365
	125	56	245	210	185	400
	150	56	280	240	210	475
	200	60	335	295	265	540
	250	68	390	350	320	630
	300	78	440	400	368	780
	350	78	500	460	428	885
	400	102	565	515	482	990
	450	114	615	565	532	1100
	500	127	670	620	585	1200
600	154	780	725	685	1450	

