

# 气动卫生级快装球阀

产品名称	气动卫生级快装球阀
公司名称	佛山市金飞来阀门有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 驱动:气动
公司地址	佛山市顺德区陈村金铝国际金属交易广场F区31-36号
联系电话	18927230803

## 产品详情

### 气动卫生级快装球阀

气动卫生级快装球阀，驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动，连接方式可选用法兰、对夹、卡箍、卡套，结构形式可选用直通式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围pn0.1-10mpa，公称通径为dn6-100mm，材质可选用不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛，同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配。

佛山市金飞来阀门有限公司，本公司专注阀门18年，以批发为主，欢迎新老顾客前来洽谈。

### 2性能参数

- 1、公称通径：15~80mm;
- 2、公称压力：pn(1.6, 2.5, 4.0, 6.4)mpa;<
- 3、连接形式：卡箍夹套；
- 4、阀体材料：zg1cr18ni9ti, zg1cr18ni12mo2ti, cf8, cf8m;
- 5、温度范围：常温-40 ~180 , 中温-40 ~350 , 高温-40oc-450oc;
- 6、填料：型聚四氟乙烯填料，柔性石墨；
- 7、阀芯型式：o型阀芯
- 8、流量特性：快开特性
- 9、阀芯材料：icr18ni9ti 0017ni12mo2ti;
- 10、阀座材料：聚四氟乙烯(ptfe), 特制ppl, 金属阀座
- 11、可调比：350:1;
- 12、气缸形式：单缸或双缸式
- 13、气缸工作压力：0.4~0.7 mpa;
- 14、气缸开关时间：双作用式1~5秒;
- 15、气缸空气耗量：1~131l;
- 16、电磁阀电源：220vac, 110vac, 24vac, 24vd