

KGF2矿用智能风量传感器

产品名称	KGF2矿用智能风量传感器
公司名称	济宁龙固矿山机械厂
价格	20.00/台
规格参数	品牌:巨龙 型号:KGF2 产地:山东济宁
公司地址	济宁市中区观音阁产业园海南西路1号
联系电话	0537-2285726 13355125278

产品详情

kgf2矿用智能风量传感器

kgf2矿用智能风量传感器（以下简称传感器），主要用于煤矿井下各种坑道、风口、风机、井口等处的风速，风量的监测，以确保煤矿的安全生产。采用智能化控制芯片，具有红外遥控功能，能够和国内其它的煤矿监控系统配套使用。

主要技术参数：

1. 防爆形势： 矿用本质安全型 exibi
2. 测量范围： 风速0.3~15m/s 坑道断面积： 小于30m²(任意设置)
3. 测量误差： 小于+0.3m/s 重复性误差： 读数值+1%

凿岩机械类细分为凿岩机类，风镐类，风铲类，锚杆钻机类，锚杆安装机类： 1.7655凿岩机、7665凿岩机、yxp45向上凿岩机、yt24凿岩机、y26凿岩机、yt27凿岩机、yt28凿岩机、yn27c内燃式凿岩机、yn30内燃式凿岩机、ql-y28液压凿岩机、ydt28电动凿岩机、ydt30电动凿岩机。 2.g7风镐、g10

风镐、g20风镐、sk-10气镐、b47破碎机、b67c破碎机、b87c破碎机、tpb-60破碎机、风镐钎具 3. cz2风铲，**风铲，c5风铲，c6风铲，c7风铲、d4气动捣固机，d6气动捣固机，d9气动捣固机，d3气动捣固机，d10气动捣固机。 4. zqs-35/1.5s气动手持式帮锚杆钻机、zqs-50/1.6s气动手持式帮锚杆钻机、zqs-50/1.9气动手持式帮锚杆钻机、mqqs-60/2.1气动手持式帮锚杆钻机、mqtb-80/2.0气动支腿式帮锚杆钻机、mqt-85/2.0气动锚杆钻机、mqt-90/2.1型气动锚杆钻机、mqt-110锚杆钻机、mqt-120锚杆钻机、mqt-130锚杆钻机、myt125液压锚杆钻机、myt130液压锚杆钻机、myt150液压锚杆钻机。 5. mt60/80锚杆安装机、ldz锚杆拉力计、锚杆测力机、ycd-180/200张拉千斤顶、手动锚索张拉机具、气动锚索张拉机具、矿用锚索切断器、锚索退锚器、mqg-260锚杆切断器、矿用手动油泵、锚杆搅拌器、锚索搅拌器、矿用锚索锚具、金属网片、qy-30/48钢丝绳切断器、fjq-32/52分体式/分离式钢丝绳切断器、gq-190/290钢筋切断器、fgq-16/20/25/34钢筋切断器、bk20/30/42风动扳手、frz-50风动振动器、zk19轨道钻。 6. khyd40岩石电钻、khyd75岩石电钻、khyd110岩石电钻、khyd125岩石电钻、zqs-30/2.5风煤钻、zqst-40/3.0风煤钻、zfs-15手持式煤风钻、zm12/15煤电钻、zms12/15湿式煤电钻、液压煤钻、jh回柱绞车、jd矿用调度绞车。 六、钻杆及钻头系列：螺纹钢锚杆、中空注浆锚杆、自进式中空锚杆、玻璃钢锚杆、潜孔钻杆、b19麻花钻杆、b19锚杆，b22风钻杆，麻花钻杆及连接套、六棱中空钻头及连接套、金刚石锚杆钻头、硬质合金钻头、pdc钻头、十字钻头、一字钻头、潜孔钻头。 起重类 滑车：sb型滑车、s型滑车、单轮吊钩型滑车、单轮开口滑车、吊钩型滑车、吊环型滑车、多轮重型滑车、双轮开口滑车、旋转绿滑车 卷扬机：sm型卷扬机、电动卷扬机、手动卷扬机，快速电动卷扬机、慢速电动卷扬机 跑车：手推单轨行车、手推单轨行车、电动跑车、手动跑车 起重吊钳：双板起重钳、翻转钳、横翻转钳、垂直钢板夹钳、水平钢板起重钳、水平钢轨起重钳、I型横吊、工字钢钳、圆钢起重钳、油桶钳、油桶吊具 起重葫芦：钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦、手拉葫芦、手扳葫芦、组合葫芦、微型葫芦 千斤顶：电动分离式同步千斤顶、保安支架、超高压千斤顶、电动千斤顶、分离式电动千斤顶、机械式千斤顶、加长型千斤顶、重型卧式千斤顶、剪式千斤顶、电动剪式千斤顶、立式液压千斤顶、双节千斤顶、螺旋千斤顶、油压爪式千斤顶、卧式千斤顶、立式千斤顶 其他其种类：搬运坦克、分离式角钢切断器、分离式液压钳、液压钳、分离式钢丝绳切断器、整体式钢丝绳切断器、紧绳器、一体式液压拉马、分离式液压拉马、永磁吸盘、钢筋切断器 喷浆类 pz-5喷浆机、pz-7喷浆机、pz-9喷浆机、pz-5b喷浆机、pc5t潮喷机、湿喷机、喷浆机喷浆管，喷浆机摩擦板，橡胶摩擦板，聚氨酯摩擦板，喷浆机耐磨钢衬板，喷浆机橡胶料腔、喷浆机橡胶弹簧、喷浆机料斗、喷浆机网、喷浆机转子体、喷浆机喷头、喷浆机喷头座、喷浆机橡胶弯头、喷浆机橡胶密封板、喷浆机锥形套管、喷浆机旋流器、喷浆机扇形板、喷浆机空压机、速凝剂泵、压紧装置、振动器、快速接头及接头座等配件。

联系人：田志泽 座机：0537-2780560 传真：0537-2780560
业务手机：13639416720 业务qq:691383097 地址：济宁市中区观音阁产业园海南西路1号

4. 工作电压： dc12-18v
5. 工作电流： 小于60ma
6. 输出信号： 频率：200-1000hz; 0-200hz; 5-15hz 电流：1-5ma; 4-20ma
7. 传输距离： 大于2km
8. 外型尺寸： 280 mm × 160 mm × 68 mm 重量：2kg