

# PZ673Y-16C气动插板阀

产品名称	PZ673Y-16C气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1750.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-16C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673Y-16C气动插板阀DN200、DN100、DN125 PZ673H、X-16C也叫螺旋闸阀，大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。手动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。

插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。电动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。插板阀配备电动、气动、手轮作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。

PZ673Y-16C气动插板阀采用优质碳素钢焊接或者铸造而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。

插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。

PZ673Y-16C气动插板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

1.01.6

壳体试验 (MPa)

1.52.4

密封试验 (MPa)

1.11.8

工作温度

1000

PZ673Y-16C气动插板阀主要零部件材质：

体、盖  
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀  
碳钢、不锈钢

阀杆  
不锈钢

PZ673Y-16C气动插板阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127		