

PZ73H-10P DN250 手动刀闸阀

产品名称	PZ73H-10P DN250 手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:PZ73W、X、F-10P 口径:DN150、DN200 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10P DN250 手动刀闸阀DN150、DN200 PZ73W、X、F-10P具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。手动刀型闸阀,对夹式刀闸阀,排污闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。刀型闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,手动刀型闸阀,对夹式刀闸阀,排污闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。

采用手轮驱动,一般为小口径阀门,具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73H-10P DN250 手动刀闸阀产品标准

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000
JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

PZ73H-10P DN250 手动刀闸阀性能规范公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质

PZ73H-10P DN250 手动刀闸阀零件材料体、盖闸板阀杆密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢5、不锈钢

PZ73H-10P DN250 手动刀闸阀连接尺寸 MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)

50

65

80

100

125

150

200

250		
300		
350		
400		
450		
500		
600		
700		

		800	
		1000	
		1200	
1.6		50	
		65	
		80	
		100	

	126	
	200	
	250	
	300	
	350	
	400	
	450	
	500	

600