

# 供应流水线净化工作台安装

产品名称	供应流水线净化工作台安装
公司名称	东莞市鹏镒机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东莞鹏镒 型号:定制
公司地址	中国广东省东莞市樟木头镇裕丰工业区莞樟东路382号
联系电话	0769-87121342 13650105565

## 产品详情

### 流水线工作台 - 特点

- 1、标准的材料设计组装专用工位器具及生产系统。
- 2、组建简单，应用灵活，不受部件外形和工位空间、场地大小的局限；
- 3、改造简便，可随时随需扩展结构功能。
- 4、最大程度发挥现场员工的创造性，持续不断地改善现场的精益生产管理。
- 5、材料可重复利用，节约生产成本，支持环保。
- 6、精益管表层为覆塑层，不易损伤零部件表面。
- 7、提高生产效率，提升员工整体素质，潜质激发。

流水线工作台要求制品的数量足够大，以保证流水线上的设备有足够的负荷. 流水线工作台将结构、工艺相似的两种以上制品，统一组织到一条流水线上生产,按连续程度：连续流水线和间断流水线 连续流水线：制品从投入到产出在工序间是连续进行的没有等待和间断时间。由于各道工序的劳动量不等或不成整

数倍关系，生产对象在工序间会出现等待停歇现象，生产过程是不完全连续的。流水线工作台对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏，则右侧的轴承座应当向前移动，输送机的皮带向滚筒的左侧跑偏，则左侧的轴承座应当向前移动，相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。调整驱动滚筒与改向滚筒位置。驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带输送机至少有2到5个滚筒，所有滚筒的安装位置必须垂直于皮带输送机长度方向的中心线，若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。