

# 气动自动抗压风门 煤矿井下双向行车 可伸缩装置岳通定制

产品名称	气动自动抗压风门 煤矿井下双向行车 可伸缩装置岳通定制
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:铁质 用途:矿井巷道
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

气动无压风门，矿用气动无压调节风门对井下气源压风的要求：煤矿井下气动风门的设计之初就是根据井下气源方便、安装简单、使用安全等理念来研发生产的，一般气压在0.2~0.8mpa之间，风门气缸就完全实现风门的气动控制。

### 风门配置技术参数

1、门框门体：风门门框 120\*60\*4mm 矩形方管；门扇骨架采用

50\*50\*3mm，两侧敷设2mm厚Q235的骨架。风门门体尺寸宽1.345\*3.4m，

风门门体及门框要设计成防挤压形式，每组风门，包括4道，8扇。

矿井下用的风门按照开门方式的不同大体分为几个种类，无压风门、平衡风门、正反风门、平开式风门、对开式风门、推拉式风门、盖板式风门等等，这里讲一下矿用无压风门，所谓无压风门中的无压就是一推一拉的机械原理使其开启力度极小，能够很轻易的就打开门扇，首先看它的结构，一套两道四扇，一道风门有两个门扇很显著的特点就是，无压风门的门扇会有连杆连接到两扇门上的拐臂跟直臂上。

无压平衡风门煤矿用的门扇会装有15毫米厚度的PC阻燃有机玻璃，顾名思义可视风门就是隔着风门可以看看能看到对面状况，有无来车，有无行人；