

楼顶垫层回填轻集料混凝土 大城云翔

产品名称	楼顶垫层回填轻集料混凝土 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

复合轻集料混凝土垫层材料搅拌方法：保温砂浆应用低速机械搅拌，在低速搅拌机中搅拌长不超过5分钟。砂浆稠度控制在70mm左右，视基体的吸水情况进行调整。天气炎热时基体吸水快，应拌的稍稀稠一些，因基层吸水快会将浆料中的大量水份吸走，造成B型复合轻集料混凝土垫层材料失水，影响水泥水化反应，造成疏松、强度低、粘结不良等缺陷。拌好的B型复合轻集料混凝土垫层材料尽快使用完。墙面处理不好，有浮尘，或者墙面吸水过快会引起混凝土垫层空鼓。解决方法：施工前清除基层浮灰、油污、隔离剂及墙角杂物，保证施工作业面干净，基层上如有不同的隔离剂，则需做适当的界面处理；单次涂抹施工厚度适当，在炎热的夏季过厚的厚度容易造成开裂；解决方法：单次涂抹施工厚度适当，设计厚度3cm及以上的B型复合轻集料混凝土垫层材料，建议分两层施工，层施工厚度不超过3cm，使之与基层粘结牢固，并进行洒水保养。