

水泵振动在线监测传感器HZD-B-8B

产品名称	水泵振动在线监测传感器HZD-B-8B
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

产品详情

水泵振动在线监测传感器HZD-B-8B推出一款两线制一体化系列产品，也是首推一体化以来成功一款产品。输出4-20mA信号。采用高品质磁电式原理进行信号处理，具有输出波形稳定抗干扰能力强等特性，电流输出稳定可靠。特性此款产品推出市场十多年以来客户遍布国内各个行业，客户订货返修合格率控制在99.8%以上。传感器外壳采用不锈钢304材料，增加了抗腐蚀性。

应用电力，冶金，钢铁，汽车工业，风机，水泵等振动在线监测。 振动速度量：0-20mm/s

(量程可选) 分辨率：0.05% 精度：±1% 温漂：0.1%/ 适用温度：-20 ~ +85

供电：+12VDC ~ +24VDC 输出电流：量程对应4~20mA 负载：600

频响：10~1000Hz (通用、垂直、水平) 横向灵敏度：<2%； 外形尺寸：33mm×75mm

重量：约300g 外壳材料：不锈钢(可按用户要求改用其他材料)。-A -B (V/D)-C -D -

E -A：安装方向01.水平；02.垂直；03.通用B：振动量程V：振动速度量

01：0-10mm/s；02：0-20mm/s；03：0-30mm/s；.....D：振动位移量 01：0-100μm；

02：0-200μm；03：0-300μm；.....C：安装螺纹01.M10×1.5；02.M5×0.8；03.M8×1.25；

04.1/4-28；05.磁座；06.特殊定做D：电缆长度：01：1m；02：2m；03：3m；.....E：引线方式01.航空插

头；02.防水接头水泵振动在线监测传感器HZD-B-8B

0-1k 转0-10V电子尺转模拟量变送器

概述:

电子尺信号变送器产品主要用于0-5K，0-10K等位移或角度传感器信号的隔离与变送(传感器需用户自己配)，在工业上主要用于信号的隔离与变送。该变送器输入采用恒压驱动，适用于3线传感器。如果是2线传感器，也可以按要求定制成恒流驱动方式。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离)，可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35guojibiaozhun导轨安装方式，体积小、精度高，性能稳定、xingjiabigao，可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。该系列电子尺信号隔离放大器使用非常方便，仅需接好线，即可实现位移信号的隔离变送。

特性:

>>输入：输入电位器或电阻信号：0-50 /0-100 /0-200 /
0-500 /0-1K /0-2K /0-5K /0-10K

>>输出信号：输出标准电压信号：0-5V/0-10V/1-5V/0- ± 5V/0- ± 10V
或输出标准电流信号：0-10mA/0-20mA/4-20mA

>>辅助电源：5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电

>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85

>>精度等级：0.1，0.2级

>>隔离耐压：2500VDC(1mA,60S)，输入/输出/电源 三隔离

>>安装方式：DIN35导轨安装

>>外形尺寸：79x69.5x25mm

应用:

>>位移测量，角度测量

>>电位计，电子尺信号的隔离变送

>>电阻阻值的测量变送