

腾云电力设备 绝缘密集母线槽 红河绝缘密集母线槽

产品名称	腾云电力设备 绝缘密集母线槽 红河绝缘密集母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

先在高层建筑的供电系统中，供电主干线起着非常重要的作用，它好似人体中的大动脉，一旦出现故障就会造成严重的后果。因此，生产、建设及科研单位一直在为供电主干线的可靠性作出努力，不断改进，以期创造出安装维护简便、性能稳定的新产品。室内导线敷设方式可分为：明敷——导线直接或者在管子、线槽等保护体内敷设于墙壁、顶棚的表面及桁架、支架等处；暗敷——导线在管子、线槽等保护体内敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部，或者在混凝土板孔内敷线等。对于小型建筑，用电负荷不是很大，主干线往往采用绝缘导线；对于高层建筑，用电负荷较大，绝缘密集母线槽价格，用绝缘导线作为主干线已不能满足供电需要，绝缘密集母线槽公司，这时主干线需要用电缆或母线槽。

五线式母线槽有三只相导体，一个N导体，一根PE导体。对于五线式母线槽，用户往往要求母线槽带有五个插接孔，绝缘密集母线槽生产商，插接箱带有五个插接头。五孔式母线槽不符合国家规范要求，对于配电线路，红河绝缘密集母线槽，国家规范GB50054-2011《低压配电设计规范》规定，PEN导体不能够接入开关的极或插头插座，当然PE导体也包含在内，母线槽的PE分支线应直接通过黄铜螺栓（紫铜强度不够）引出壳体外。

PEN不应用插头插座引出不合要求，7)照明母线槽没有用处。8)瓦楞式强度大，可以用于大跨度的地方，但受到外力后，绝缘容易损坏。9)五线式母线槽PE排可以在变压器接线柱外搭接。10)开关柜高1.8米，母线槽距离地面多少，插接箱不要安装保护开关？开关柜内保护开关离地1.5米， $1.5+3=4.5$ 米，不必要插接箱内有保护开关。当然，如果超过4.5米，分支回路有总开关可以保护短路，而且不影响1-2级负荷，可以不是3米的限制。

腾云电力设备(图)-绝缘密集母线槽价格-红河绝缘密集母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。腾云电力设备——您可xinlai的朋友，公司地址：昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号，联系人：庞学丰。