

耐火防排烟风管厂家 瑞丽耐火防排烟风管 云南艺海

产品名称	耐火防排烟风管厂家 瑞丽耐火防排烟风管 云南艺海
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

产品详情

通风管道安装方法及要求有哪些：1、管道和配件可拆卸的接口，不得装设在墙和走道楼板内。支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应准确、牢固可靠，云南耐火防排烟风管，埋入部分不得油漆，并应支除油污。不保温支、吊、托架间距无设计要求应遵照下列执行。2、保温管应符合设计要求。支、吊、托架不得设置在风口、阀门、检视门外。吊架不得直接吊在法兰上，并在适当处设防止摆动的固。防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设吊支架。法兰的垫料厚度为3—5mm，塑料不得凸入管内。连接法兰的螺栓。其螺母应在同一侧，耐火防排烟风管加工厂家，材质按设计要求进行。

风管安装方法详解：风管安装应符合设计要求：建筑结构的预留孔洞位置应正确，孔洞应大于风管外边尺寸100mm以上。风管与建筑结构风道的连接接口，应顺气流方向插入，并应采取密封措施。风管与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处，应设置长度宜为150~300mm的柔性短管或按设计规定。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

通风管的日常维护保养：1、保证管道保温层、表面防潮层及保护层无破损和脱落现象，特别要注意与支架接触的部位;对使用粘胶带封闭防潮层接缝的，要注意粘胶带是否有[工业电器网-cneltc]胀裂、开胶的现象。2、保证管道的密封性，耐火防排烟风管厂，不漏风，耐火防排烟风管厂家，重点是法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头处，以及风阀转轴处。通风管道清洗计划是：技能职工依据通风管道清洗实际情况，测算出每隔必定距离拆开一节通风管道并向两个方向延伸清洗，以确保清洗完全，确保清洗的质量。

耐火防排烟风管厂家-瑞丽耐火防排烟风管-云南艺海(查看)由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备有限公司在调节阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南艺海一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：余总。