

在线高温试金炉厂家 吕梁试金炉 正大电炉售后贴心

产品名称	在线高温试金炉厂家 吕梁试金炉 正大电炉售后贴心
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

SX3系列试金炉

本系列试金炉不需要特殊安装，室内平整的地面或工作台（架）上均可安放。但配套之温度控制器应避免震动，且放置位置与电炉不宜太近，在线高温试金炉厂家，防止过热而影响电子元件的正常工作。

为了确保安全，在炉体顶部硅钼棒端部接线引出处装有接线防护罩。

为了减少炉口的热损失，箱式试金炉，提高炉膛内温度的均匀性，在炉门内侧炉口处均安放有一块耐火材料制品的挡热板，送取工件时应先将此板取出。

在炉顶向炉膛开有热电偶孔并装有热电偶固定座，热电偶就从此孔插入炉膛。

SX3系列试金炉

本系列试金炉需与KSP与KSY型温度控制器及双铂铑铂铑热电偶配套使用，

本系列试金炉外型均为长方形，炉壳系用薄钢板折边焊接制成

通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，门钩扣住门扣，开启时只需手把稍往上提脱钩后往外拉开，在线高温试金炉价格，将炉门置于左侧即可。在炉顶向炉膛开有热电偶孔并装有热电偶本系列试金炉不需要特殊安装，室内平整的地面或工作台（架）上均可安固定座

试金炉为周期作业式，吕梁试金炉，温度1300℃，工矿企业、科研单位、实验室等做合金钢的热处理及金属、陶瓷的烧结、熔解、分析等高温热处理加热之用。

控制部分采用微电脑PID可控硅控制功能，也可以根据用户的需要配置智能程序仪表，可以设置50段升温保温曲线，具有超温报警定时功能，具有很强的学习功能。炉门通过多级铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重通过杠杆原理将炉门与炉口紧闭，

型号：SX2-25-13

功率：25KW

温度：1300

炉膛尺寸：500*400*250mm

在线高温试金炉厂家-吕梁试金炉-正大电炉售后贴心(查看)由龙口市正大电炉科技有限公司提供。龙口市正大电炉科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东烟台的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。龙口正大电炉带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！