

pe农田灌溉管热熔 宇丰管业厂家

产品名称	pe农田灌溉管热熔 宇丰管业厂家
公司名称	山东宇丰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区义堂镇台州工业园
联系电话	18253912181 18253912181

产品详情

PE聚乙烯给水管

PE聚乙烯：聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(较低使用温度可达-70 ~ -100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差

聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。

PE聚乙烯给水管：

耐温性能好，低温脆化温度很低，可在-75 ~-40 范围内使用，冬季安装施工不会发生管道脆裂 耐腐蚀性：聚乙烯为惰性材料，dn100pe农田灌溉管热熔，可耐多种化学介质侵蚀，不需防腐保护。不会发生腐烂、生锈和腐蚀现象。

柔韧性好：断裂伸长率超过800%，局部震动不会引起全部管子震动，抗震性强。

耐压性强：由于HDPE的结晶度很高，室外pe农田灌溉管热熔，强度和硬度随之增大。熔接严密，可承受内压，普遍用于给水、燃气压力管道。

卫生无毒，管内不滋生细菌，不会造成水质二次污染，pe农田灌溉管热熔，解决了管道

污染水源的缺陷。

流通能力好：内壁光滑，摩擦系数小，流体阻力小，水头损失小，不结垢，降低管路的压力损失和输水能耗，经济优势明显。

使用寿命长：PE黑色管道含有2.5%左右的碳黑成分。有很强的抗紫外线辐射能力，能够在室外露天存放或使用。使用寿命长达50年。

pe农田灌溉管其生产工艺

pe农田灌溉管其生产工艺为：

1.先挤出内层塑料，再在成型的内层塑料管的外壁上涂敷一层pe粘接树脂，行业简称热熔胶。

2.再进行钢丝编制缠绕，保证钢丝缠绕的网状结构均匀有规则，随后再涂敷一层热熔胶，后挤出外层塑料的多次成型的方式。

这种工艺在我们行业内被称作为多层共挤技术，为了防止钢塑管材层与层之间的明显的界面，易脱层，脱层后的管材内部的钢丝缠绕层与塑料层部分分离，在输送腐蚀性介质的情况下会对钢丝层造成严重腐蚀，使管材的承压主体受到破坏，由于钢丝层被腐蚀后的剩余塑料部分的承压能力很低，即使在较低的压力下也有可能出现爆管现象。即便不存在腐蚀问题，西安胜煌管业有限公司独有研发的多层共挤技术起到十分有效的解决方法，选用纯进口粘接树脂，在超过180度高温下使得粘接树脂，pe100聚乙烯树脂，钢丝融合为一体。在管端部分的钢丝无固定末端进行聚乙烯封口。保证在压力的作用不会使钢丝在塑料层间滑动，造成管端部分不再有钢丝增强，真正做到塑钢复合效果

PE农田灌溉管执行标准

规格尺寸及性能符合GB/T13663.2-2005标准

卫生性能符合GB/T17219标准

PE农田灌溉管连接方式：

我公司配备管道连接设备多台，小到63-160，大到250-480PE热熔机设备，如果您订购我们

的管道，可以配套给您免费使用。

PE农田灌溉管型号规格：32mm，40mm，50mm，63mm，75mm，90mm，110mm，dn75pe
农田灌溉管热熔，125mm，140mm，160mm，180mm，225mm，200mm，250mm，280mm
，315mm，355mm，400mm，450mm，500mm，560mm，630mm，710mm。

pe农田灌溉管热熔-宇丰管业厂家由山东宇丰管业有限公司提供。山东宇丰管业有限公司是山东临沂，复合管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇丰管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇丰管业更加美好的未来。