

水性饮料粘箱胶H-8508

产品名称	水性饮料粘箱胶H-8508
公司名称	广州市合高粘合剂有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:广州合高 型号:H-8508水性饮料粘箱胶 粘合材料:上光纸张
公司地址	广州市白云区七星岗路2号
联系电话	020-22091632 13286881213

产品详情

h-8508饮料粘箱胶

产品简介

h-8508饮料粘箱胶是一种在多种单体共聚的粘合剂基础上加以改性而成，产品对纸张具有良好的粘附性，对木材与pvc膜，abs片和铝箔等的粘接具有高效持久的粘接强度，产品具有优良的耐水耐热，抗冻性及稳定性，使用方便，不用固化剂，具有环保、无毒、无污染等特点，能代替进口同类产品。

性能优势

粘接效果好、初粘速度快、慢干性强，适合于批量上胶后再粘接，产品稳定性好，容易施工，环保、无毒，应用范围广。

主要用途

主要用于饮料箱、啤酒箱粘接。

使用温度

本产品耐低温-17℃，高温68-70℃，不会开胶。

操作工艺

用于机械涂胶。

技术指标

外观：乳白至微黄粘稠乳液

固含量：35 ± 2%

粘度（25℃）：6000-8000mpas

ph值：5-6

使用方法

室温施胶，使用前要搅拌均匀。如有需要可适当用清水调稀，但加水影响干燥速度和效果。加压施工，使用后应保养约12小时。

注意事项

未经实验不要与其他粘合剂混合使用。装有粘合剂的容器必须密封好，防止粘合剂表面结皮。产品应存放于阴凉、干燥的地方，防止雨淋和阳光直接曝晒。

存放运输

本品属水性乳液，非危险品，无毒，不燃，存运方便，安全，运输装卸应注意轻拿轻放，容器避免倒置。在5-35℃干燥、阴凉、密封存放10个月。

备注

可根据客户要求，对粘度、固含量做适当调整。