

# 供应水性耐磨上光油H-9086、水性高光光油

产品名称	供应水性耐磨上光油H-9086、水性高光光油
公司名称	广州市合高粘合剂有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:广州合高 型号:H-9086高光耐磨上光油 粘合材料:上光纸张
公司地址	广州市白云区七星岗路2号
联系电话	020-22091632 13286881213

## 产品详情

h-9086高光耐磨上光油

### 一、产品简介：

h-9086高光耐磨上光油可明显提高印刷包装品的光泽度和耐磨性能，主要用于高档印刷包装品。

### 二、技术指标：

外观及性能指标		检测设备或方法
外观	乳白色	目测
固含量(%)	35-40	精密天平\烘箱
粘度(秒)	18-30秒	涂-4杯(25 )
ph值	7.0 ~ 8.0	精密试纸

光泽度	80 ± 5	光泽度仪
耐磨性	> 400次	耐磨试验机，4磅

### 三、使用说明：

- 1、一般需要加入少量水或水与乙醇1：1的混合液进行稀释，稀释剂用量5-10%，具体加入量依据上机使用条件可做适当调整。
- 2、上油量依据纸张品质，油墨品质，上光后达到的光泽度、耐磨次数等要求，可做调整，一般推荐用量为：印刷机使用时约克/m<sup>2</sup>，上光机使用时约6克/m<sup>2</sup>。

### 四、注意事项：

- 1、实际使用粘度可通过加入稀释剂进行调整。
- 2、上油量可根据性能要求进行调整。
- 3、需保证上油后，在烘道中能够干燥。
- 4、停机后及时用水清洗设备，干燥后的光油可用水浸泡后去除。

### 五、包装规格：20公斤/桶或50公斤/桶。

### 六、保质期：-5 ~ 35 ，6个月。

### 七、备注：可根据客户要求，对粘度、固含量做适当调整。