

Q41F浮动球阀

产品名称	Q41F浮动球阀
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新然阀门 型号:Q41F
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、q41f/ppl法兰浮动球阀产品概述 新然阀门厂生产的q41f/ppl法兰浮动球阀阀体材质为碳钢，密封面采用聚四氟乙烯(ptfe)或对位聚苯(ppl)，适用于水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质；适用温度：-196~350℃，公称通径：dn 15-250mm，驱动方式：手动、气动、电动、液动等。q41f/ppl法兰浮动球阀是我厂聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广；该阀采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致；我厂出厂的q41f/ppl法兰浮动球阀为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置；阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。

二、q41f/ppl法兰浮动球阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材质	gb(国标)	astm(美标)
1	阀体	wcb	a216-wcb	
2	密封圈	ptfe	ptfe	
3	球体	1cr18ni9ti	ss304	
4	螺母	35	a194-2h	
5	螺柱	35	crmoa	a193-b7
6	右体	wcb	a216-wcb	
7	垫片	柔性石墨+不锈钢	b12.10-304/f.g	
8	填料	ptfe	ptfe	
9	填料压盖	wcb	a216-wcb	
10	定位片	25	a105	
11	挡圈	65mn	aisi 1066	
12	手柄	铸铁/wcb	a47-667	gr.32510
13	阀杆	2cr13	a276-410	
14	螺钉	35	a193-b7	
15	止推垫片	ptfe	ptfe	

三、q41f/ppl法兰浮动球阀主要性能规范表

压力等级	试验压力(mpa)	公称压力(pn)
1.0	1.5	1.1
1.6	2.5	1.76
2.5	3.8	2.75
4.0	6.0	4.4
6.4	9.6	7.04
150lb	3.0	2.2
300lb	7.6	5.6
600lb	15.0	11.0

五、q41f/ppl法兰浮动球阀主要结构图 客户订货须知 尊敬的客户！如果你需要的q41f/ppl法兰浮动球阀使用场合非常重要或环境比较复杂，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们新然阀门厂的专业工程师为您审核选型。如你对该产品有任何疑问可致电我们，我们将为您提供最优质的售前咨询服务。咨询电话：15158748774。

更多相关产品详情介绍请登陆：[y型过滤器http://www.guolvqic.com/](http://www.guolvqic.com/)