

吨袋编织袋 吨袋 青岛进通包装袋

产品名称	吨袋编织袋 吨袋 青岛进通包装袋
公司名称	青岛进通包装有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛城阳惜福镇百福路185号
联系电话	13963932533 13963932533

产品详情

提高单丝强度

要保证基布强度必须提的拉伸强度。扁丝相对强度应达到 $0.4N / tex$ 以上，吨袋尺寸，伸长率15%—30%。在实际加工过程中，需严格控制填充母料的用量，一般在2%左右。若母料添加过多，或添加再生料，会导致基布强度降低。所以在原料上要严把质量关，选用熔融指数达到的正规厂家生产的拉丝原料。

把好吊带选材关

在集装袋设计中，吊带选材至关重要。中明确规定了1：6的安全系数。在实际设计中，一要考虑缝制过程对吊带强度的损耗；二要考虑吊装方式。例如载重500kg集装袋，吊带一般选(50—60)g / m，吨袋批发，拉力在(1300 ~ 1800)N / m；载重1000kg的集装袋，一般选(60—75)g / m，吨袋，拉力在(1800—2000)N / m，要求吊带必须达到编织密度要求。另外，设计吊带时可选用两环、四环等方式来增加抗拉强度。

应注意的问题

把好基布选材关 在设计集装袋时，首先要明确装载货物的重量，根据所包物料比重确定集装袋容积。还要看装载物料是否为锋利坚硬的块状物料，如是，设计集装袋时基布选材要厚一些，相反，可薄一些。在实际设计中，载重500kg的集装袋，基布一般选用(150—170)G / m²，基布纵、横向抗拉强度(1470—1700)N / 5cm，吨袋编织袋，伸长率20%—35%；载重1000kg以上的集装袋，基布一般选用(170—210)G / m²，基布纵、横向抗拉强度(1700—2000)N / 5cm，伸长率20%—35%。

“互联网+”虽然更多的是互联网与传统企业的融合，其实很多互联网企业也在寻求切入传统市场，很多传统企业也在找机会切入互联网应用，随着时代的变迁，企业也需要转型。进通包装早在2008就就开始尝试互联网营销，借助自己及地区站群、B2B、B2C等平台来实现网络渠道的扩建。包括近两年来已经突破停留在信息推广与宣传的阶段，冲破网络交易方面的营销，寻找“互联网+”合适的方案来解决线

上沟通与线下订单的种种问题，进通包装已经在一步一步切入“互联网+”入口。

吨袋编织袋-吨袋-青岛进通包装袋由青岛进通包装有限公司提供。吨袋编织袋-吨袋-青岛进通包装袋是青岛进通包装有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王建伟。同时本公司还是从事塑料编织袋价格，塑料编织袋厂家，塑料编织袋批发的厂家，欢迎来电咨询。