

泰州SHS耐磨陶瓷管 聊城亨通陶瓷管公司

产品名称	泰州SHS耐磨陶瓷管 聊城亨通陶瓷管公司
公司名称	聊城市亨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	15306353600

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

SHS耐磨陶瓷管是采用自蔓延高温合成——离心法制造的，SHS耐磨陶瓷管中刚玉熔点为2045℃，刚玉层与钢层由于工艺原因结构特殊，应力场也特殊。在常温下陶瓷层受压应力，钢层受到拉应力，二者对立统一，成一个平衡的整体。

只有温度升高到400℃以上，由于二者热膨胀系数不一样，热膨胀产生的新应力场和使SHS耐磨陶瓷管中原来的应力场相互抵消，使陶瓷层与钢铁层两者处于自由平衡状态。当温度升高到900℃把内衬陶瓷耐磨钢管放入冷水内，反复浸泡多次，复合层不裂缝或崩裂，表现出普通陶瓷难以企及的抗热冲击性能。

SHS耐磨陶瓷管因其多种性能特别好而可用于热电、钢铁、有色金属、矿山、煤炭、化工、石化等行业的多种管道：

1.要求高耐磨的管道：热电厂煤和灰(渣)输送管道，选矿厂尾矿和精矿输送管道，SHS耐磨陶瓷管，港口矿浆和泥沙输送管道，粉煤浆输送管道等

2.要求高耐腐蚀性的各种管道。

3.熔融铝液输送管道。

4.要求高耐磨、高耐腐蚀、耐高温的各种道。

气力输送系统的设计制造，该系统依托于澳大利亚气力输送技术，其明显优势是起点高，技术，且系统化及化。

高耐磨陶瓷阀门（在气力输送中使用寿命是普通阀门的10倍以上）

SHS耐磨陶瓷管在电厂、水泥厂的用途非常大，这些企业在生产过程中，磨损消耗非常强，传统的产品因无法承受这样高强度的磨损，渐渐的淡出了人们的视野，取而代之的是SHS耐磨陶瓷管。

目前我厂生产的SHS耐磨陶瓷管内层为致密型三氧化二铝，耐酸度96-98%。三氧化二铝属中性氧化物，与酸、碱、盐均不起化学反应。三氧化二铝是无机物质，在耐磨性和抗腐蚀性上远远高出普通钢管，经过实际试验测定，SHS耐磨陶瓷管的性能高出不锈钢高十倍以上，可以说在钢管产品中鹤立鸡群。

泰州SHS耐磨陶瓷管-聊城亨通陶瓷管公司(图)由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公司位于山东聊城开发区辽河路东首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聊城亨通管业在复合管中享有良好的声誉。聊城亨通管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聊城亨通管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事双套管，耐磨陶瓷管，陶瓷复合管的厂家，欢迎来电咨询。