

# 聊城亨通管业公司 南京内衬陶瓷喷煤枪

产品名称	聊城亨通管业公司 南京内衬陶瓷喷煤枪
公司名称	聊城市亨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	15306353600

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

内衬陶瓷喷煤枪按喷吹方式分按喷吹方式可分为直接喷吹和间接喷吹

内衬陶瓷喷煤枪喷煤工艺流程的种类繁多，特点各异，通常可根据下述方法加以分类。

直接喷吹方式是将喷吹罐设置在制粉系统的煤仓下面，直接将煤粉喷入高炉风口，高炉附近无需喷吹站。其特点是节省喷吹站的投资及相应的操作维护费用。这种方式中小高炉采用较多。

间接喷吹则是将制备好的煤粉，经输煤管道或罐车送入高炉附近的喷吹站，再由喷吹站将煤粉喷入高炉。其特点是投资较大，设备配置复杂，除喷吹罐组外，还必须配制相应的收粉、除尘装置。

按喷吹罐布置形式分按喷吹罐布置形式可分为并列式喷吹和串罐式喷吹，通过罐的顺序倒换或交叉倒换来保证高炉不间断喷煤。

为便于处理喷吹事故，通常并列罐数为3个。并列式喷吹若采用顺序倒罐，则对喷吹的稳定性会产生一定的影响，而采用交叉倒罐则可改善喷吹的稳定性，但后者必须配备的测量和控制手段。另外，并列式喷吹占地面积大，但喷吹称量简单，投资较重叠式的要小。因此，常用于小高炉直接喷吹流程系统。

高炉喷煤已成为当前钢铁工业发展的关键技术。是炼铁系统工艺结构优化、节能降耗的，是高炉技术发展的必然趋势。随着高炉喷煤技术的不断进步，为大幅度降低焦比，喷煤量在不断提高。为充分提高煤粉的燃烧率，高炉在不断追求高风温、富氧喷吹。这样对喷煤设备特别是喷煤枪装置的要求越来越高。内衬陶瓷喷煤枪(以下简称：喷枪)是内衬陶瓷喷煤枪装置中关键的部件，内衬陶瓷喷煤枪，也是出问题和损坏的部件。所以，了解内衬陶瓷喷煤枪损坏的情况和原因，对喷煤操作和高炉的正常生产有很重要的意义。

内衬陶瓷喷煤枪使用特性：

- 1、寿命长，更换率低，减轻了工人的劳动强度
- 2、枪位稳定，减少高炉休风，提高了生产率。
- 3、稳定和增加喷煤量，实现大喷吹，降低了炼铁成本。
- 4、可修复，延长了整体内衬陶瓷喷煤枪的使用寿命。

#### 1.耐腐蚀、防结垢

由于内衬陶瓷喷煤枪陶瓷层为(a-AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)，属中性特质。因此具有耐酸碱和耐海水腐蚀，并同时具有防垢等特性。

2.内衬陶瓷喷煤枪重量轻，价格适宜。比同内径的铸石管重量轻50%;比耐磨合金管重量轻20-30%，且耐磨、耐蚀性好，因为使用寿命长，从而支吊架费用、搬运费、安装费以及运行费用降低。经有关设计院和施工单位工程预算和工程实际比较，内衬陶瓷喷煤枪工程造价与铸石相当，与耐磨合金管相比，工程造价下降20%左右。

聊城亨通管业公司(多图)-南京内衬陶瓷喷煤枪由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聊城亨通管业——您可xinlai的朋友，公司地址：山东聊城开发区辽河路东首，联系人：张经理。同时本公司还是从事双套管，输灰双套管，紊流双套管的厂家，欢迎来电咨询。