

杭州消防楼梯 安徽得心|严选材质 厂房消防楼梯

产品名称	杭州消防楼梯 安徽得心 严选材质 厂房消防楼梯
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

产品详情

应设封闭楼梯间的建筑：高层：1。建筑高度不超过32m的二类建筑（单元式住宅除外）?2。与高层建筑直接相连裙楼的疏散楼梯?3。12层至18层的单元式住宅?4。不超过11层的走廊式住宅。封闭楼梯间的设置要求：1。楼梯间应靠外墙，室外消防楼梯，并能直接天然采光和自然通风?2。楼梯间应设乙级防火门，杭州消防楼梯，并向疏散方向开启?3。楼梯间的首层紧接出口时，厂房消防楼梯，可将走道和门厅等包括在楼梯间，形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等防火措施与其他走道和房间隔开。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

宾馆消防楼梯要求有哪些（1）楼梯间的布置，应满足安全疏散距离的要求，并尽量避免形成袋形走道。（2）楼梯间应靠近标准层或防火分区的两端布置，以便于双向疏散。（3）靠外墙设置，便于自然采光、通风和消防人员的援救行动开展。（4）除与地下室连通的楼梯和超高层建筑中通向避难层错位的楼梯外，疏散楼梯间在各层的位置不应改变，要上下直通，不变动位置。首层应有直通室外的出口。楼梯间位置变更，遇有紧急情况时人员不易找到楼梯，延误疏散时间，造成不应有的伤亡，特别是宾馆、饭店、商业楼等公共

建筑。

钢构消防楼梯需要注意什么事项安全疏散允许时间，是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间，是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。如果建筑物为防烟楼梯，则楼梯上的疏散时间不予计算。安全疏散允许的时间，高层建筑，可按5-7分钟考虑；一般民用建筑，一、二级耐火等级应为6分钟，三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑，一、二级耐火等级应为5分钟，三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟，其中疏散出观众厅的时间，一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟，三级耐火等级不应超过1.5分钟。

杭州消防楼梯-安徽得心|严选材质-厂房消防楼梯由安徽得心金属制品有限公司提供。杭州消防楼梯-安徽得心|严选材质-厂房消防楼梯是安徽得心金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石经理。同时本公司还是从事合肥楼梯，合肥钢结构楼梯，安徽楼梯厂家的厂家，欢迎来电咨询。