

NSC9700防眩通路灯（海洋王）

产品名称	NSC9700防眩通路灯（海洋王）
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

钠灯-海洋王nsc9700防眩通路灯-欧司朗光源 海洋王防眩泛光灯

海洋王防眩通路灯厂家供货,网络直销。

海洋王nsc9700价格优惠,值得信赖。

防眩通路灯 nsc9700保用七年,放心选购。

国家灯具标准gb3836-2010执行, iso9001认证产品, 权威机构认证产品。

防眩通路灯 -nsc9700适用场所：

适用于大型厂房、车间、变电站、厂区以及楼体亮化等各种室内外工作场所。

适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明。

防眩通路灯 -nsc9700结构特性：

采用特制高光效、长寿命的气体放电灯泡作光源；使用双管hps灯时，可立即启动和再启动，无需冷却。

采用漫反射技术和保护角设计，可有效防止眩光。 选用高强度合金材料，具有较强的抗强力碰撞和冲击能力。优化的结构设计，防护等级ip65；确保灯具防水防尘。

壁挂式和吸顶式等多种安装方式，照射角度可根据实际使用需要进行调节。

可根据现场需要适配 10~ 14mm不同线径的电缆，并可实现多灯并联使用。

防眩通路灯 -nsc9700技术参数： 额定电压 220vac 50hz 外壳防护 ip65 绝缘等级 i 防腐等级 wf2 引入电缆 10~ 14mm 距高比 2.2 外形尺寸 480 × 380 × 200mm 总重量 15kg

防眩通路灯 -nsc9700欧司朗光源电器:

1、双内管hps气体放电灯 400w光通量:52000 lm 平均使用寿命:50000 h 250w光通量: 27500 lm
平均使用寿命:50000 h 2、mh气体放电灯: 400w光通量:38000 lm 平均使用寿命:20000 h
250w光通量:23000 lm 平均使用寿命 h 20000

防眩通路灯-nsc9700结构组成 :

本产品由灯具和电器箱两部分组成 ; 反光罩采用99.99%高纯铝反射器 :

a型表面为镜面反射型 , 计算机仿真设计 , 利用系数高 , 配光精确 , 适合远距离投光照明 ;

b型内表面磨砂处理 , 光线柔和 , 眩光控制佳 , 特适合近距离投光照明。

防眩通路灯-nsc9700注意事项 :

- 1、收货时请仔细检查在运输过程中是否有产品损坏现象 , 如外壳划伤、裂痕、玻璃和灯泡破碎等 ;
- 2、产品开箱后请检查包装箱内的附件是否齐全 , 如使用说明书、产品合格证、安装配件等 ;
- 3、防眩通路灯
-nsc9700安装后 , 供电前应检查灯具的接线方式是还正确 , 安装是否牢固 , 确保安全后才可正常供电 ; 4
、安装及更换灯泡时 , 应使用相同类型、功率的灯泡 ; 如果改变灯泡类型或功率 , 应更换相应配套的镇流器 ;
- 5、灯具表面有一定的温升 , 属正常现象 ; 透明件中心温度较高 , 不得触摸 ; 6、防眩通路灯-nsc9700光源冷启动时间为 (3 ~ 10) 分钟 , 灯泡在高温状况下不能重启动属正常现象 , 建议等灯泡稍微冷却后再启动 ;
- 7、拆装、维护灯具时 , 应由专业人员操作 , 发现有不正常现象应断电报修 , 不是专职维修人员不准擅自进行维修 ; 8、操作前必须先断开电源 , 同时确保灯具可靠接地。

防眩通路灯qk-nsc9700品质保证 公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

海洋王nsc9700防眩灯 nsc9720海洋王 防眩灯 海洋王防眩灯 防眩泛光灯 海洋王防眩泛光灯 泛光灯
海洋王泛光灯 高顶泛光灯 70w防眩灯 35w防眩应急灯 150w防眩灯 应急照明 加油站照明
铁路泛光照明 厂矿泛光照明 电站泛光照明 车间照明
bfc8120海洋王防爆灯,海洋王bfc8130,防眩通路灯nsc9700,nfc9100防眩棚顶灯,sfw6110海洋王自动泛光灯

