

吸音玻璃棉卷毡 拜城县国标单面铝箔玻璃棉卷毡 生产

产品名称	吸音玻璃棉卷毡 拜城县国标单面铝箔玻璃棉卷毡 生产
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	35.00/个
规格参数	导热系数:0.035W/(m·K) 产品种类:玻璃棉制品 宽度:1.2米
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡是一种常用的隔墙材料。它主要由玻璃纤维和铝箔组成，具有良好的隔热性能和防潮、隔音的功能。它适用于建筑墙体隔热、隔声的需求，可以有效地减少墙体传热和隔音。此外，它还具有轻松安装、不易燃烧、环保等特点，被广泛应用于建筑行业。玻璃棉卷毡是一种采用玻璃纤维为原料制成的保温材料，具有以下特点：1. 良好的隔热性能：玻璃棉卷毡的纤维结构疏松，可以降低热传导，并且表面多孔，能增加空气隔热效果，具有良好的保温性能。2. 的吸音性能：玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，可以减少噪音传播及反射，提供舒适的环境。3. 防火性能好：玻璃棉卷毡是无机材料，不燃烧，释放有毒气体，具有良好的防火性能。4. 环康：玻璃棉卷毡无、苯系物质等有害物质的释放，对人体，。5. 灵活易施工：玻璃棉卷毡柔软，易于切割和安装，能适应复杂的隔热形状和施工环境。6. 耐用性强：玻璃棉卷毡具有优良的耐腐蚀性能，不容易受到化学物质和湿度的侵蚀，使用寿命较长。总的来说，玻璃棉卷毡具有的隔热、吸音、防火性能，同时具备环保、耐用、易施工等特点，广泛应用于建筑、工业设备、暖通空调等领域。隔墙玻璃棉卷毡是一种常见的保温材料，具有以下特点：1. 保温性能好：隔墙玻璃棉卷毡具有优良的隔热性能，可以有效减少热能传递，保持室内温度稳定。2. 吸声降噪：隔墙玻璃棉卷毡具有良好的吸声性能，可以减少噪音的传递，提供更为安静的室内环境。3. 耐火性好：隔墙玻璃棉卷毡具有较高的耐火性能，能够有效阻止火焰的传播，提高建筑的防火安全性能。4. 环保：隔墙玻璃棉卷毡采用无机材料制作，不含有害物质，对人体，。5. 施工方便：隔墙玻璃棉卷毡具有柔软性好、可剪可切的特点，适应不同形状的墙体，施工操作简便。6. 耐久性强：隔墙玻璃棉卷毡具有较好的抗压性能和抗老化性能，使用寿命长。总之，隔墙玻璃棉卷毡是一种的保温材料，广泛应用于建筑隔墙、隔音、保温等方面。屋顶保温防火玻璃棉卷毡主要具有以下功能：1. 保温：玻璃棉卷毡具有较佳的保温性能，能够有效减少热量的传递，保持室内温度的稳定，提高居住舒适度。2. 防火：玻璃棉卷毡是一种不燃材料，具有的防火性能，能够阻止火焰的扩散，起到防火隔离的作用，减少火灾的风险。3. 吸音：玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，能够降低室内外的噪音传递，创造一个安静的生活环境。4. 轻质：玻璃棉卷毡是一种轻质材料，安装简便，增加屋顶的负载，减少结构的压力。5. 环保：玻璃棉卷毡是一种材料，不含对人体有害的物质，对环境没有污染。综上所述，屋顶保温防火玻璃棉卷毡具有保温、防火、吸音、轻质和环保等多种功能，能够提高房屋的舒适性和安全性。隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡具有以下功能：1. 隔热保温：铝箔层可以反射热，避免空气温度

的损耗，提高隔热保温效果。2. 隔音降噪：玻璃棉的密度较大，可以有效吸收声音振动，减少噪音传递，提供良好的室内环境。3. 火焰阻燃：玻璃棉具有良好的阻燃性能，能够阻止火焰的蔓延，提高建筑物的安全性。4. 抗霉菌性能：玻璃棉不易受到霉菌和细菌的侵袭，保证室内空气质量。5. 轻质柔软：玻璃棉材料质地轻盈柔软，易于施工和安装。综上所述，隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡可以提供隔热保温、隔音降噪、阻燃、抗霉菌等多种功能，适用于建筑隔墙材料的应用。屋顶保温防火玻璃棉卷毡适用于建筑物的屋顶保温和防火工程。它可以用于工业厂房、商业建筑、居住建筑等多种类型的建筑物的屋顶保温，可以有效地提高建筑物的保温性能，减少能源消耗。同时，它还具有良好的防火性能，可以有效地防止火灾发生和蔓延，提高建筑物的安全性。