

NGC9810 (400W) 海洋王高顶灯

产品名称	NGC9810 (400W) 海洋王高顶灯
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

ngc9810 ngc9810a 海洋王深照灯 海洋王ngc9810 海洋王高顶灯 高顶灯

海洋王高顶灯厂家供货,网络直销。

海洋王ngc9810价格优惠,值得信赖。

高顶灯 ngc9810 ngc9810a保用七年,放心选购。

国家灯具标准gb3836-2010执行, iso9001认证产品, 权威机构认证产品。

高顶灯 -ngc9810适用场所：

适用各种大型室内体育场馆、展览馆及厂房、货场、仓库、超市等场所作固定照明使用。

高顶灯 -ngc9810结构特性： 采用高显色性、高光效、长寿命的气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，最大限度地提高了灯具光通量，且光线柔和均匀。

通过精心的散热结构设计，实现灯具和电器一体化，外形美观，重量轻。

耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不 腐蚀、不生锈。

吊杆式安装，安全、简单、方便。

高顶灯-ngc9810技术参数： 额定电压 220vac 50hz 外壳防护 ip65 绝缘等级 i 防腐等级 wf2 进线口螺纹 g3/4
引入电缆 8~ 14mm 距高比 ngc9810：2.9 ngc9810a：1.4 外形尺寸 ngc9810： 426 × 630mm
ngc9800a： 456 × 630mm 总重量 8kg

高顶灯 -ngc9810欧司朗光源电器:

1、双内管hps气体放电灯 400w光通量:52000 lm 平均使用寿命:50000 h 250w光通量: 27500 lm
平均使用寿命:50000 h 2、mh气体放电灯: 400w光通量:38000 lm 平均使用寿命:20000 h
250w光通量:23000 lm 平均使用寿命 h 20000

高顶灯 -ngc9810结构组成 :

本产品由灯具和电器箱两部分组成 ; 反光罩采用99.99%高纯铝反射器 :

a型表面为镜面反射型 , 计算机仿真设计 , 利用系数高 , 配光精确 , 适合远距离投光照明 ;

b型内表面磨砂处理 , 光线柔和 , 眩光控制佳 , 特适合近距离投光照明。

高顶灯 -ngc9810注意事项 :

- u 收货时请仔细检查在运输过程中是否有产品损坏现象 , 如外壳划伤、裂痕、玻璃和灯泡破碎等 ;
- u 产品开箱后请检查包装箱内的附件是否齐全 , 如使用说明书、产品合格证、安装配件等 ;
- u 灯具安装后 , 供电前应检查灯具的接线方式是否正确 , 安装是否牢固 , 确保安全后才可正常供电 ;
- u 安装及更换灯泡时 , 应使用相同类型、功率的灯泡 ; 如果改变灯泡类型或功率 , 应更换相应配套的镇流器 ;
- u 灯具表面有一定的温升 , 属正常现象 ; 透明件中心温度较高 , 不得触摸 ;
- u 光源冷启动时间为 (3 ~ 10) 分钟 , 灯泡在高温状况下不能重启动属正常现象 , 建议等灯泡稍微冷却后再启动 ;
- u 拆装、维护灯具时 , 应由专业人员操作 , 发现有不正常现象应断电报修 , 不是专职维修人员不准擅自进行维修 ;
- u 操作前必须先断开电源 , 同时确保灯具可靠接地。

高顶灯 -ngc9810品质保证 公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

顶灯 海洋王顶灯 海洋王ngc9810海洋王 厂房照明 大型工厂照明 超市照明灯 仓库灯 体育馆顶灯 车间照明 f
w6100gc-j防爆泛光工作灯,节能热启动泛光灯nfc9131,节能广场灯nfc9140,nfc9175永嘉海洋王,防眩顶灯nfc91
80,海洋王ngc9810,nfc9100海洋王,防眩通路灯nsc9700,海洋王防爆灯bfc8120