

热稳定型材PC基础创新塑料(沙特)PC0703R代理商

产品名称	热稳定型材PC基础创新塑料(沙特)PC0703R代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(沙特)代理商 型号:PC0703R 产地:沙特
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

热稳定型材PC基础创新塑料(沙特)PC0703R挤出流动性低 抗紫外线

品牌

沙伯基础

是否进口

否

产地

沙伯基础

厂家(产地)

沙伯基础(原GE)

牌号

PC0703R

销售方式

品牌经销

品名

PC

加工级别

注塑级

特性级别

热稳定性、抗紫外线

用途级别

通用级

产品规格

25千克/包

可售卖地

全国

类型

标准料

PC0703R

聚碳酸酯#防弹胶|PC

沙伯基础（原GE）

物性信息：

机械性能测定(毫米)测试方法

63

拉伸应变 (50毫米/分钟)

6

断裂延伸率 (50毫米/分钟)

>70

拉伸模量 (50毫米/分钟)	2350
弯曲强度 (1.3毫米/分钟,50毫米的寿命)	90
弯曲模量 (1.3毫米/分钟,50毫米的寿命)	2300
硬度 (罗克韦尔R)	120
拉伸应力 (屈服.50毫米/分钟)	63
拉伸应变	
(屈服 50毫米/分钟)	6
(断裂 50毫米/分钟)	>70
拉伸模量 (1毫米/分钟)	2350
弯曲应力 (屈服.2毫米/分钟)	90
弯曲模量 (2毫米/分钟)	2300
硬度 (罗克韦尔R)	120

艾佐德冲击 (无缺口.23)	NB
 (缺口.23)	900
 冲击能量@高峰 (23)	65
 艾佐德冲击	
 (无缺口 80*10*3 +23)	NB
 (无缺口 80*10*3 -30)	NB
 (缺口 80*10*3 +23)	70
 (缺口 80*10*3 -30)	12
 热性能额定温度速率测试方法	144
 热变形温度	
 (0.45MPa,3.2mm)	138
 (1.82MPa,3.2mm)	127
 热膨胀系数 (40 ° C to 95 ,流动方向)	7.E-05

导热性	0.2
	0.2
热膨胀系数 (23 -80 流动方向)	7.E-05
球压测试 (125 +/-2)	passes
维卡软化温度 速度 (B/50)	144
热变形温度 (0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm)	138
(1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm)	127
比重	1.2

沙特 PC沙伯基础PC0703R 热稳定型材 挤出流动性低 抗紫外线