

EPS消防应急电源DW-S-45KW三进三出45KW人防设施弱电机房

产品名称	EPS消防应急电源DW-S-45KW三进三出45KW人防设施弱电机房
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	适用范围:医院，商场、学校、广场 类型:照明/动力混合型 输出电压:380V/220V
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

产品优点

高可靠--采用先进技术和冗余设计，多MCU控制，选用优质器件，优良制造工艺，性能稳定，可靠性高。-采用1GBT高频SPANM逆变技术和数字化控制技术，供电质量高，控制功能完备，输出功率充足，适应各种负载。赢性旋 高效率--采用先进逆变电路，优质进口功事器件，优输出交压器，损耗低，效高。 保护功能完善--具有可靠的输出过载保护、短路保护、电池过故电保护、电池反接保护、输出回路故障侦测与保护等完善保护功能，抗误用能力盗。确保安全。

充电舰力强--配备全自动大功审高步PWM充电器，充电电流/电压自动控制，充电速度快，浮充电压定。

智能电池管理--智能电池单元监测管理系统，实时监测、自动巡检每节电池状态，自动故障定位并报警，延长电池寿命。

界面友好--LCD汉字液晶屏显示工作状态、主电电压、输出电压、须率、电池电压、负载电流等各项参数,清晰明了:声光故陶报警,LCD指示故薄类型。

并具有历史事件记录功能。

远程监控功能--可选 RS232/485通讯接口，标准MODBUS 通信协议，可实现EPS的远程计算机集中监控和管理。

操作简单，维护方便--机内功能部件采用模块化设计，自动化程度高，结构简洁，作使用简单，维护

方便，可无人值守。